TERMÓMETRO

PCE-ST 2-ICA



- **Rango: -40 ... 300 °C**
- **Sonda de acero inoxidable**
- **Sonda plegable**
- **Funciones Max / Min / HOLD**
- **Soporte magnético**
- **Linterna LED**
- **Rotación automática de pantalla**
- **Carcas de plástico ABS**
- **IP54**
- **Certificado de calibración ISO incluido**

Este termómetro digital permite realizar un control de temperatura forma rápido. Además, el termómetro digital es ligero y ergonómico lo que permite sujetarlo de forma cómoda. La sonda de temperatura del termómetro digital es de acero inoxidable, y por tanto, ideal para medir en alimentos. Hay una linterna LED paralela al sensor, que permite medir con el termómetro digital incluso en condiciones con poca luz.
El termómetro se pone en marcha cuando se despliega la sonda de temperatura. La electrónica integrada está bien protegida por una carcasa de plástico ABS. El índice de protección del termómetro digital es IP54.
La pantalla del termómetro digital rota automáticamente en base a la dirección del termómetro. Gracias a ello podrá visualizar siempre los valores de forma cómoda. Por otro lado, el termómetro digital se apaga automáticamente tras 90 segundos de inactividad.

Especificación

Temperatura	
Rango hasta	-40 ... 0 °C
Resolución	0,1 °C
Precisión	±1,5 % del valor o ±2,0 °C
Temperatura	
Rango hasta	0 ... 200 °C
Resolución	0,1 °C
Precisión	±1 % del valor o ±1,0 °C
Temperatura	
Rango hasta	200 ... 300 °C
Resolución	0,1 °C
Precisión	±1,5 % del valor o ±2,0 °C
Temperatura	
Rango hasta	-40 ... +32 °F
Resolución	0,1 °F
Precisión	±1,5 % del valor o ±3,6 °F
Temperatura	
Rango hasta	32 ... 392 °F
Resolución	0,1 °F
Precisión	±1 % del valor o ±1,8 °F
Temperatura	
Rango hasta	392 ... 572 °F
Resolución	0,1 °F
Precisión	±1,5 % del valor o ±3,6 °F

Datos técnicos generales	
Funciones de medición	MAX, MIN, HOLD
Tipo de pantalla	LCD
Tamaño de la pantalla	1,75 "
Frecuencia de refresco de la pantalla	1 x / s
Tiempo de respuesta	2 s
Desconexión automática	90 s
Carcasa	ABS
Longitud del sensor	120 mm
Idioma del menú	Inglés
Protección IP (dispositivo)	IP54
Batería	1 x 1,5 V Pila de 1,5 V tipo AAA , Alcalina de manganeso
Capacidad de la batería	1200 mAh
Condiciones de funcionamiento	0 ... 50 °C , 10 ... 95 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	-20 ... 60 °C , 0 ... 80 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	166 x 55 x 16 mm
Otras dimensiones	Longitud con el sensor desplegado: 285 mm Dimensiones del sensor: 120 mm Ø 3,5 mm, en la punta Ø 1,7 mm
Peso	84,5 g