PCE-PDA 100L


PCE INSTRUMENTS
12.02.2018
13:54:23
198.2
kPa
199.0 MAX
-26.4 MIN
DAMP
REC OFF
NUL
PRESSURE METER
ZERO
MENU
OK
PCE-PDA Series

Specyfikacja

Ciśnienie różnicowe	
Zakres pomiarowy	-100 ... +200 kPa
Rozdzielczość	1 Pa
Dokładność	± 0,5 % zakresu pom.
Temperatura	
Zakres pomiarowy	0 ... 50 °C
Rozdzielczość	0,1 °C
Dokładność	± 1 °C

Ogólne dane techniczne	
Funkcje pomiarowe	ALARM, HOLD, MAX, MIN, Wartość średnia
Jednostka	kPa, MPa, PSF, psi, Torr, inHg, mmHg, inH2O, cmH2O, mmH2O, kg/cm^2, ATM, bar, mbar, hPa
Złącza	Złączka 5 mm do szybkozłącza
Typ wyświetlacza	Wyświetlacz graficzny LCD z podświetleniem
Rozmiar wyświetlacza	3 in
Częstotliwość odświeżania wyświetlacza	5 x na sekundę
Częstotliwość pomiaru	10 Hz
Nośnik pamięci	Pamięć wewnętrzna
Pojemność pamięci	1024 wartości
Min. interwał zapisu	1 s
Maks. interwał zapisu	255 h
Interfejs	Micro-USB
Pobór prądu - miernik	50 mA DC
Medium pomiarowe	Gazy niewybuchowe, Powietrze
Czas pracy	100 h
Automatyczne wyłączanie	255 min
Obudowa	ABS (kopolimery akrylonitrylo-butadieno-styrenowe)
Nadciśnienie	300 kPa
Język menu	Angielski (USA), Niemiecki, Czeski, Angielski (GB)
Klasa ochrony urządzenia	IP41
Zasilanie	5 V, 500 mA
Typ złącza	Wtyczka Europejska (płaska bez uziemienia)
Akumulator / Bateria	2 x 1,5 V Akumulator AA , Akumulator niklowo-wodorkowy
Pojemność	2000 mAh
Warunki pracy	0 ... 50 °C , 0 ... 80 % RH
Warunki przechowywania	10 ... 55 °C , 0 ... 80 % RH
Wymiary (D x S x W)	170 x 100 x 30 mm
Masa	230 g

PCE Instruments Polska Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 86A
41-208 Sosnowiec
Polen

Telefon: +48 32 724 07 33
info-pl@pce-instruments.com