GULVVÆGT I RUSTFRIT STÅ L

PCE-SD 2000 SST





- **Verificeret i henhold til M III**
- **Statistikfunktion**
- **Summering af flere vejninger**
- **Procentvis sammenligningsvejning**
- **Filter (reaktionstid) kan indstilles**
- **Dyrevejningsfunktion**
- **Styktællingsfunktion**
- **Visning af maksimumsværdi**
- **Blandet receptvejning**
- **Bestemmelse af tolerance: vægt min. / ok / maks.**
- **En taraværdi kan gemmes**

Gulvvægt i rustfrit stål har et vejeområde på 20 ... 2.000kg. Før levering verificeres vægten til det planlagte anvendelsessted i henhold til verifikationsklasse III, hvorefter den er godkendt i to år i hele Europa til verifikationspligtig varetransport. Minimumsbelastningen angiver den belastning, fra hvilken verifikationsmyndigheden kontrollerer den foreskrevne nøjagtighed. Vægten viser ganske vist også mindre vægte, men disse må ikke anvendes til verifikationspligtig vejning.

Produktet Gulvvægt i rustfrit stål er fremstillet af massivt, korrosions- og syrebestandigt stål. Vejeplatformen er udstyret med indkapslede vejeceller, som takket være kapslingsklasse IP68 også modstår hårde omgivelsesforhold. Den lave byggehøjde gør det nemt at køre op på rampen. Efter behov kan vægten anvendes med én rampe som opkørselsvægt eller med en ekstra, fås som tilbehør, som gennemkørselsvægt.

De medfølgende fikseringsplader sikrer, at den verificerede vægt står stabilt, og forhindrer opkørselsramperne i at flytte sig.

Specifikation

Vejeområde	
Måleområde fra	20 kg
Måleområde op til [Max]	2000 kg
Opløsning [d]	1 kg
Nøjagtighed	1 kg
Kalibreringsværdi [e]	1 kg

Generelle tekniske data	
Målefunktioner	MIN, MAX, Gennemsnitsværdi
Målefunktioner (yderligere information)	Statistikfunktion, procentvis sammenlignende vejning, dyrevejningsfunktion, styktællingsfunktion, receptvejning, summering af flere vejninger
Enheder	kg, lb, g, T, oz, ct, ozt, gr, dwt
Displaytype	LED
Cifferstørrelse [BxH]	Højde: 18 mm
Interface	RS232
Automatisk slukning	5 min
Mindste belastning [min]	20 kg
Tareringsområde	Flere tareringer over hele vejeområdet
Kalibrering	ekstern
Dimensioner	Display 190 x 140 x 65 mm Opkørselsrampe L 480 x H 58 mm
Verifikationsklasse [e]	M III
Indsvingningstid	< 4 s
Menusprog	Engelsk (US), Engelsk (GB)
Beskyttelsesklasse (enhed)	IP65, IP68
Strømforsyning	230 V vekselstrøm | 50 Hz, 8 VA
Stiktype	Sikkerhedskontaktstik
Batteri	1 x 3 V CR 2032 (knapcelle 3V) , Litium-ion-batteri
Kapacitet	220 mAh
Driftsbetingelser	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (ikke-kondenserende)% r. F.
Opbevaringsforhold	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r. F.
Dimensioner (L x B x H)	1500 x 1250 x 58 mm
Vægt	350000 g