BILANCIA MULTIFUNZIONE

PCE-TB 3C



- **Memoria interna per un massimo di 1.000 articoli**
- **Elaborazione gruppi di articoli con l'aiuto del PC**
- **Schermi a tre segmenti**
- **Connessione per scanner (RS-232 Sub-D 9)**
- **Interfaccia RS-232 e USB**
- **Funzione somma**
- **Controllo del peso limite**
- **Memoria per 10 pesi tara**
- **Opzionale: batteria e scanner**
- **Opzionale: LAN / ethernet / rete**
- **Opzionale: pen drive USB**

La bilancia multifunzione PCE-TB 3C rappresenta un valido aiuto per i professionisti in qualsiasi attività di conteggio. La bilancia multifunzione è dotata di una memoria dati interna per 1.000 articoli e può essere consultata senza difficoltà, ad esempio con uno scanner. I dati a cui si può accedere sono i seguenti: nome degli articoli, codici a barre, peso dei singoli pezzi, deviazione consentita del peso min. / max. e il peso dell'imballaggio (TARA). La registrazione delle informazioni nella bilancia multifunzione è abbastanza semplice, poiché i dati sono presentati in una di tabella simile ad un foglio di calcolo e sono trasferiti nella memoria interna della bilancia multifunzione. La bilancia multifunzione può trasferire i dati ottenuti ad un PC o ad una pen drive USB. Anche senza memoria interna, la bilancia multifunzione è tuttavia un ottimo aiuto per i professionisti. Ad esempio se un codice a barre non è nella memoria dati, l'utente ne viene informato e ha la possibilità di eseguire più pesate/conteggi usando il codice a barre e se necessario possono essere registrati o trasferiti su un PC. Tale inventario/conteggio consente di risparmiare tempo ed esclude errori di trasmissione.

Nonostante la bilancia multifunzione professionale sia dotata di numerosi tasti, l'elaborazione dei dati è molto semplice e può essere fatta in un PC sotto forma di tabella.

Specifiche

Campo di pesatura	
Campo di misura da	0 g
Campo di misura max.	3000 g
Risoluzione	0,1 g
Precisione	±0,3 g

Specifiche tecniche generali	
Funzioni di misura	MIN, MAX
Funzioni di misura (informazioni aggiuntive)	Funzione di somma, controllo del peso limite
Unità	kg, g, lb, oz, ct, ozt, gr, dwt, mg
Tipo di display	LCD con retroilluminazione
Dimensioni cifre [LxA]	Altezza: 16 mm
Capacità di stoccaggio	1000 Record di dati
Capacità di memoria Informazioni aggiuntive	per un massimo di 5 utenti, per 30 prodotti tramite i pulsanti di selezione rapida, per 10 pesi di tara
Interface	RS232C, USB
Spegnimento automatico	5 min.
Ripetibilità	0,2 g
Intervallo di tara	Tara multipla su tutto il campo di misura
Dimensioni del piatto di pesatura	L 300 x P 210 mm
Materiale del piatto di pesatura	Acciaio inox
Calibrazione	esterno
Tempo di assestamento	< 3 s
Linearità	0,3 g
Lingua del menu	Inglese, Inglese (GB)
Classe di protezione (dispositivo)	IP54
Alimentazione	230 V AC | 50 Hz, 6 VA 12 V DC, 1 A
Tipo di connettore	Dispositivo Europlug
Batteria	1 x 3 V CR 2032 (pila a bottone 3V) , Batteria agli ioni di litio
Capacità della batteria	220 mAh
Condizioni operative	-10 ... 35 °C , 15 ... 85 % U.R.
Condizioni di stoccaggio	-10 ... 35 °C , 15 ... 85 % U.R.
Dimensioni (L x L x A)	335 x 320 x 110 mm
Peso	3500 g

PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 LOC. GRAGNANO - CAPANNORI (LUCCA)
Italy

Telefono: +39 0583 975 114
info@pce-italia.it