ISITICI MANTO

PCE-HM 5000



- **Güç: 800 W**
- **Çalışma sıcaklığı: 0 ... 450 °C**
- **Kısa ısıtma süresi**
- **5000 ml yuvarlak tabanlı şişeler için**
- **Döner anahtarlı**
- **Dahili kontrol elemanı**

Isıtıcı Manto PCE-HM 5000
5000 ml yuvarlak tabanlı şişeler için / Kademesiz olarak ayarlanabilir (döner anahtar) /
800 Watt güç / Dahili kontrol elemanı / 0 ... 450 °C sıcaklık aralığı

Isıtıcı manto PCE-HM 5000, laboratuvarda numunelerin ya da sıvıların ısıtılması gereken her yerde kullanılır. Sıvı, ısıtıcı mantodaki yuvarlak tabanlı bir şişeye yerleştirilerek ısıtma elemanları yardımıyla ısıtılır. Isıtıcı manto, laboratuvarlarda kullanılan yardımcı bir cihazdır. Isıtıcı manto, laboratuvarda çeşitli numunelerin, sıvıların ya da kimyasalların ısıtılmasını ya da temperlenmesini sağlar. Yuvarlak tabanlı 5000 ml'lik şişe, ısıtıcı mantoda bulunan tığ işi filenin içine yerleştirilir ve altındaki ısıtma elemanları yardımıyla ısıtılır.

Isıtıcı manto, 800 watt güç ile çalışır ve 450 °C çalışma sıcaklığına ulaşır. Isıtıcı mantonun yuvarlak tabanlı 5000 ml kapasitesi olan bir şişenin sığabileceği bir alana sahip olduğundan nispeten yüksek miktarlarda sıvının ısıtılabileceği düşünülebilir. Ancak yüksek hacme rağmen istenen sonucu elde etmek için yalnızca kısa bir ısıtma süresi gerektiğinden ısıtıcı manto ile 5 litrenin tamamı son derece hızlı bir şekilde ısıtılabilir. Isıtıcı mantonun sıcaklık kontrolü kademesiz bir döner anahtar ile ayarlanır.

Özellikler

Genel teknik bilgiler	
Gövde	Boyalı yüzeye sahip soğuk haddelenmiş çelik
Boyutlar	İç Ø251 mm × 130 mm
Sıcaklık aralığı	0 ... 450 °C
Güç	800 W
Piston hacmi	5000 ml
Güç kaynağı	230 V AC / 50 Hz
Konektör tipi	Topraklama kontak fişi
Çalışma koşulları	5 ... 40 °C , %0 ... 90 n.o.
Depolama koşulları	5 ... 40 °C , %0 ... 90 n.o.
Boyutlar (U x G x Y)	323 x 323 x 260 mm
Ağırlık	6500 g

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
info@pce-cihazlari.com.tr