-ICA

PCE-CSM 6-ICA



» **Fabryczny certyfikat kalibracji ISO w zestawie**

Specyfikacja

Ogólne dane techniczne	
Typ wyświetlacza	Wyświetlacz TFT
Rozmiar wyświetlacza	2,8 in
Nośnik pamięci	Pamięć wewnętrzna
Pojemność pamięci	20000 wartości
Pojemność pamięci / informacje dodatkowe	100 wart. standardowych, 20.000 próbek
Interfejs	USB-B
Czujnik	Fotodioda krzemowa
Źródło światła	Dioda LED z niebieskim wzbudzającym światłem Typ światła: D65
Przestrzeń barw	CIEL*a*b*C*h, CIEL a* b*
Nierówność koloru	ΔE*ab ΔL*a*b ΔE*C*h
Otwór pomiarowy	Ø 8 mm
Geometria pomiaru	8°/d
Kalibracja	Możliwość wyboru między kalibracją bieli lub czerni
Język menu	Angielski (USA), Chiński
Klasa ochrony urządzenia	IP20
Zasilanie	5 V DC, 2 A
Typ złącza	Wtyczka Europejska (płaska bez uziemienia)
Akumulator / Bateria	1 x 3,7 V Wewnętrzny , Akumulator litowo-jonowy
Pojemność	3200 mAh
Warunki pracy	0 ... 40 °C , 0 ... 85 % RH
Warunki przechowywania	-20 ... 50 °C , 0 ... 85 % RH
Wymiary (D x S x W)	205 x 70 x 100 mm
Waga	500 g

PCE Instruments Polska Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 86A
41-208 Sosnowiec
Polen

Telefon: +48 32 724 07 33
info-pl@pce-instruments.com