INDICATORE DI RUMORE

PCE-SLM 10



- **Altezza delle cifre: 75 mm**
- **Range di misura: 30 ... 130 dBA**
- **Risoluzione: 0,1 dB / 1 dB**
- **Montaggio su parete**
- **Alimentato con USB**
- **Funzione di allarme**
- **Per uffici, scuole, sale per eventi, ecc.**
- **Memoria per 657.000 valori di misura**

L'indicatore di rumore PCE-SLM 10 è un dispositivo ideale per misurare e visualizzare continuamente il livello di rumore. L'indicatore di rumore è utilizzato principalmente nei centri di insegnamento, negli uffici collettivi, nei bar, nei club e nelle sale per eventi. Poiché le cifre dell'indicatore di rumore sono di grandi dimensioni, è possibile visualizzare facilmente il valore di misura. Grazie al display a LED è possibile leggere il valore anche in luoghi bui o scarsamente illuminati senza alcun problema. È possibile alimentare l'indicatore di rumore tramite USB utilizzando un alimentatore opzionale.

Il range di misura dell'indicatore di rumore è compreso tra 30 e 130 dB. L'indicatore di rumore misura la ponderazione di frequenza A. La ponderazione temporale è impostata su Fast. La gamma di frequenza del microfono a condensatore da 6 mm rileva tra 31,5 Hz e 8,5 kHz. È possibile collegare l'indicatore di rumore a un PC tramite l'interfaccia USB. Attraverso il software è possibile visualizzare i risultati sullo schermo del PC in tempo reale. L'indicatore di rumore integra una memoria che può essere letta anche attraverso il software.

Specifiche

Livello sonoro	
Campo di misura	30 ... 130 dB
Risoluzione	0,1 dB
Precisione	±1,5 dB a 94 dB @ 1 kHz

Specifiche tecniche generali	
Funzioni di misura	ALLARME
Valutazione del tempo	veloce (125 ms)
Ponderazione della frequenza	A
Frequenza	31.5 ... 8500 Hz
Tipo di display	LED
Dimensioni cifre [LxA]	H: 75 mm
Capacità di stoccaggio	657000 Valori
Intervallo di memorizzazione da	2 s
Intervallo di memorizzazione fino a	2 s
Tipo di microfono	Condensatore Electret
Interface	Micro-USB
Filettatura del treppiede	1/4
Lingua del menu	Inglese, Inglese (GB)
Classe di protezione (dispositivo)	IP20
Alimentazione	5 V / 1 A
Batteria	1 x 3 V CR1220 , Biossido di zinco-manganese
Capacità della batteria	38 mAh
Condizioni operative	0 ... 40 °C , 10 ... 80 % U.R.
Condizioni di stoccaggio	-10 ... 60 °C , 10 ... 70 % U.R.
Dimensioni (L x L x A)	210 x 130 x 28 mm
Peso	435 g

PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 LOC. GRAGNANO - CAPANNORI (LUCCA)
Italy

Telefono: +39 0583 975 114
info@pce-italia.it