PRECISIEWEEGSCHAAL

PCE-BSK 1100



- **stuktelfunctie**
- **RS-232 interface**
- **achtergrondverlichting**
- **batterijvoeding voor mobiele inzet**
- **interne waterpas voor het uitlijnen**
- **hoge nauwkeurigheid**

De precisieweegschaal is een weegschaal voor dagelijks gebruik in het laboratorium. In aanvulling op de normale weegfuncties beschikt deze precisieweegschaal over een stuktelfunctie. Met behulp van deze functie kan de precisieweegschaal een aantal bepalen van producten met een bekende grootte. Dit maakt dat de precisieweegschaal ook ideaal te gebruiken is in de logistiek. Zodat het display ook bij slechte lichtomstandigheden goed af te lezen is, is deze uitgerust met achtergrondverlichting.

Naast alle meetfuncties, beschikt de precisieweegschaalover een RS232 interface. Dankzij deze interface kunnen alle weegwaarden overgedragen worden, bijvoorbeeld naar een pc. De precisieweegschaal kan zowel voor stationaire, als mobiele weegtaken gebruikt worden. Tijdens de mobiele inzet wordt gebruik gemaakt van 3 1,5V AA batterijen, die gemakkelijk geplaatst kunnen worden.

Specificatie

Weegbereik	
Meetbereik vanaf	0 g
Meetbereik tot [max.]	1100 g
Resolutie [d]	0,01 g
Nauwkeurigheid	Klasse III

Algemene technische gegevens	
Meetfuncties (extra informatie)	Functie voor het tellen van stukjes
Interface	RS232
Behuizing	Kunststof
Herhaalbaarheid	±0,02
Kalibratie	extern
Afmetingen	Weegplaat: Ø 130 mm
Insteltijd	< 3 s
Lineariteit	±0,03 g
Beschermingsklasse (apparaat)	IP20
Stroomvoorziening	100 ... 240 V AC | 50/60 Hz 6 V DC, 500 mA
Type aansluiting	Apparaat Europlug
Bedrijfsomstandigheden	0 ... 40 °C , 50 ... 85 % r.v.
Opslagomstandigheden	0 ... 50 °C , 50 ... 85 % r.v.
Afmetingen (L x B x H)	270 x 200 x 80 mm
Gewicht	930 g