BALANZA CON CONTADOR

PCE-TB 15C



- **Memoria interna para hasta 1.000 artículos**
- **Procesamiento de grupos de artículos con la ayuda del pc.**
- **Pantalla de tres líneas**
- **Conexión para escáner (RS-232 Sub-D 9)**
- **RS-232 e interfaz USB**
- **Función suma**
- **Control de peso límite**
- **Memoria para 10 pesos de tara**
- **Opcional: acumulador y escáner**
- **Opcional: LAN / ethernet / red**
- **Opcional: pen drive USB**

La balanza con contador es una ayuda muy valiosa para los profesionales de cualquier tarea de conteo. La balanza con contador contiene una memoria de datos interna de hasta 1.000 artículos y se puede acceder sin dificultades, como por ejemplo con un escáner. Los datos de los artículos que se pueden almacenar en la balanza con contador son los siguientes: denominación de artículos, códigos de barra, peso de las piezas, desviaciones de peso permitidas mín. / máx., así como el peso del embalaje (TARA). El registro de la información permitida en la balanza con contador es bastante sencillo, puesto que los datos se presentan en un software de tabla similar a una hoja de cálculo y se transfieren a la memoria interna de la balanza con contador.

Por otro lado, la balanza con contador puede transferir los recuentos obtenidos a un PC u opcionalmente a un pen drive USB. Incluso sin la memoria interna, la balanza con contador sigue siendo una ayuda para los profesionales. Por ejemplo si un código de barras no está en la memoria de datos, el usuario es informado de ello y tiene la posibilidad de llevar a cabo más pesajes / recuentos mediante el código de barras, si es necesario se pueden registrar o transferir a un PC. Dicho inventario / recuento realizado permite ahorrar una gran cantidad de tiempo de trabajo y excluir errores de transmisión.

Especificación

Rango de pesaje	
Rango desde	0 kg
Rango hasta (max.)	15 kg
Resolución	0,5 g
Precisión	±2 g

Datos técnicos generales	
Funciones de medición	MIN, MAX
Funciones de medición (información adicional)	Función suma, control de peso límite
Unidades	kg, g, mg, lb, oz, ct, ozt, gr, dwt
Tipo de pantalla	LCD con retroiluminación
Tamaño dígitos [ancho x alto]	Altura: 16 mm
Capacidad de almacenamiento	1000 Registros de datos
Información adicional memoria	Hasta 5 usuarios, para 30 productos mediante las teclas de selección rápida, para 10 pesos de tara
Interfaz de datos	RS232C , USB
Desconexión automática	5 min.
Repetibilidad	1 g
Rango de tara	Tara múltiple en todo el rango de pesaje
Material del plato de pesaje	Stainless steel
Calibración	externo
Dimensiones	Plataforma 300 x 210 mm
Tiempo de estabilización	< 3 s
Linealidad	1,5 g
Idioma del menú	Inglés, Inglés (GB)
Protección IP (dispositivo)	IP54
Alimentación	230 V AC | 50 Hz, 6 VA 12 V DC, 1,2A
Tipo de conector	Euroenchufe
Batería	1 x 3 V CR 2032 (3 V) , Batería Li-Ion
Capacidad de la batería	220 mAh
Condiciones de funcionamiento	-10 ... 35 °C , 15 ... 85 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	-10 ... 35 °C , 15 ... 85 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	335 x 320 x 110 mm
Peso	3500 g