ENDOSCOPIO

PCE-VE 270HR



- **Longitud sonda endoscópica: 2 m**
- **Diámetro de la sonda endoscópica: 2,8 mm**
- **Registro en tarjeta micro SD**
- **Iluminación LED**
- **Ángulo visual: 0°**
- **Sonda mini con ángulo de visión de 90°**

El endoscopio le permite penetrar la visión en el interior de motores e instalaciones. El endoscopio es la herramienta ideal para el mantenimiento y trabajos de servicio en talleres e industria. Nunca antes ha sido tan sencillo realizar un análisis óptico con un endoscopio. Simplemente introduzca la sonda endoscópica flexible en un orificio o una cavidad que esté cerca del punto que desea inspeccionar y visualice todo en la pantalla del endoscopio. Gracias a la flexibilidad de la sonda, el peso reducido y la excelente óptica puede usar este endoscopio para encontrar de forma fácil y en poco tiempo puntos débiles o problemáticos. Esto a su vez permite tomar las medidas de prevención necesarias sin tener que gastar tiempo y recursos en un costoso desmontaje.
Este endoscopio es muy útil gracias a que la sonda endoscópica flexible tiene una longitud de 2 m y un diámetro de sólo 2,8 mm. Los LED situados en el cabezal iluminan zonas oscuras. La lente resistente al agua y la cámara se pueden usar en zonas húmedas. El endoscopio PCE-VE 270HR le facilita su trabajo diario de mantenimiento e inspección de máquinas e instalaciones. Con el endoscopio puede registrar imágenes y videos en la tarjeta de memoria. A través de la interfaz HDMI puede conectar el endoscopio a un monitor.

Especificación

Datos técnicos generales	
Resolución	Imagen: JPEG 400 x 400 px Vídeo: MP4 400 x 400 px
Longitud del cable	2 m
Tipo de pantalla	Pantalla TFT a color
Tamaño de la pantalla	5 "
Resolución de la pantalla	854 x 480 píxeles
Medio de almacenamiento	Tarjeta micro SD
Capacidad de almacenamiento	32 GB
Información adicional memoria	hasta máx. 32 GB (no se incluye en el envío) Posibilidad de almacenamiento: Imagen y video
Interfaz de datos	Micro USB, HDMI, Tarjeta micro SD
Sensor	CMOS
Resolución de la cámara	400 x 400 píxeles
Orientación de la cámara	frontal 0º
Tiempo de funcionamiento	6 h
Diámetro del cabezal de la cámara	2,8 mm
Articulación de la sonda endoscópica	flexible
Protección IP de la sonda endoscópica	IP67
Campo de visión	120 °
Profundidad del campo de visión	5 ... 50 mm
Intensidad luminosa	4 LED
Idioma del menú	Alemán, Inglés, Francés, Chino, Español, Japonés, Ruso, Portugués, Coreano
Protección IP (dispositivo)	IP52
Alimentación	100 ... 240 V AC | 50/60 Hz
Tipo de conector	Euroenchufe
Capacidad de la batería	5200 mAh
Condiciones de funcionamiento	-10 ... 50 °C , 20 ... 90 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	-10 ... 50 °C , 20 ... 90 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	200 x 130 x 58 mm
Peso	600 g