ANALYSE WEEGSCHAAL

PCE-BS 3000



- **Instelprogramma: voor het instellen van de**
- **nauwkeurigheid d.m.v. optionele**
- **proefgewichten**
- **Telfunctie voor eenheden: referentie te**
- **kiezen uit 10, 20, 50 of 100 eenheden, met**
- **omschakeling van de weergave van eenheid**
- **naar gewicht**
- **Tarrafunctie in het midden van het bereik**
- **(meervoudige tarrering mogelijk)**
- **Automatische verlichting van het**
- **beeldscherm (indien de compacte**

De kleine weegschaal PCE-BS 3000 is een goedkope weegschaal van goede kwaliteit. Deze compacte weegschaal is van een demonteerbare weegplaat voorzien, hetgeen zeer nuttig is om het apparaat te kunnen reinigen. Zijn grote nauwkeurigheid maakt dat deze weegschaal uniek is in zijn prijsklasse. De PCE-BS 3000 beschikt de standaarduitrusting over een telfunctie voor eenheden. De compacte weegschaal werkt op 230 V, waardoor hij niet op een vaste plek gebruikt hoeft te worden. Voor nivellering beschikken alle weegschalen van deze serie over instelbare pootjes en een in de behuizing ingebouwde waterpas. Met de optioneel verkrijgbare gewichten kunt u de compacte weegschaal op een snelle wijze instellen en controleren. U kunt ons de weegschaal opsturen zodat wij een ISO-laboratoriumkalibratie of een periodieke herkalibratie kunnen uitvoeren. Dit kunt u ook in een geaccrediteerd laboratorium laten doen. De compacte weegschaal is het ideale instrument voor de productiesector, het laboratorium, voor de controle van inkomende en uitgaande goederen, evenals voor mobiel gebruik (bijvoorbeeld voor werknemers van een technische buitendienst).

Specificatie

Weegbereik	
Meetbereik vanaf	0 g
Meetbereik tot [max.]	3000 g
Resolutie [d]	0,1 g
Nauwkeurigheid	0,3 g

Algemene technische gegevens	
Meetfuncties (extra informatie)	Stuks tellen met referentiehoeveelheden van 10, 20, 50 of 100 stuks
Eenheden	ozt, g, lb, oz, ct, GN
Type beeldscherm	LCD
Schermgrootte	2,8 inch
Reproduceerbaarheid	0,1 g
Minimale belasting [min]	0,2 g
Weegplaatmateriaal	Roestvrij staal
Afmetingen	Weegoppervlak: 160x135 mm
Lineariteit	±0,2 g
Beschermingsklasse (apparaat)	IP54
Stroomvoorziening	110 ... 240 V AC | 50/60 Hz 9 V / 100 mA
Type aansluiting	Apparaat Europlug
Batterij	6 x 1,5 V AA-batterij , Alkali-mangaan
Capaciteit	3000 mAh
Bedrijfsomstandigheden	0 ... 40 °C , 40 ... 80 % r.v.
Opslagomstandigheden	0 ... 40 °C , 40 ... 80 % r.v.
Afmetingen (B x H x D)	165 x 70 x 245 mm
Gewicht	600 g