VLOERWEEGSCHAAL

PCE-SD 3000F



- **stuktelfunctie**
- **procent % Vergelijkingsweging**
- **filter (Reactietijd) instelbaar**
- **dier weegfunctie**
- **een tarawaarde op te slaan**
- **tolerantiebepaling gewicht min / ok / max**
- **optelfunctie meerdere wegingen**
- **gemiddelde gewichtsbepaling**
- **gemengde samenstelling van gewicht**
- **instelbare bidirectionele RS-232 interface**
- **statistiekfunctie**

Deze vloerweegschaal is gemaakt voor inbouwdoeleinden en wordt indien gewenst optioneel met montageframe geleverd. De vloerweegschaal wordt naar klasse II geijkt en wordt voor 2 jaar goedgekeurd door bewaring van goederen. De displaykabel van de vloerweegschaal is 5m lang en voorzien van een stekkerverbinding, wat een probleemloze plaatsing in een kabelkanaal mogelijk maakt, zonder dat na-ijking van de vloerweegschaal noodzakelijk is. Met het verwijderbare weegplateau is een geschikte installatie van de inbouwweegschaal mogelijk.

De display van de vloerweegschaal is naar IP54 normen beschermd en heeft een houder voor een tafel of voor wandmontage. Optioneel kunt u een passend statief bestellen en via de RS-232 interface kan een programmeur de weegschaal gemakkelijk in het bestaande IT-systeem implementeren. De vloerweegschaal is ook als RVS-versie beschikbaar. Voor bijzondere industriële toepassingen bieden wij analoge interfaces als 4-20 mA of 0-10 V alsmede 3 potentiaalvrije contacten aan.

Specificatie

Weegbereik	
Meetbereik vanaf	20 kg
Meetbereik tot [max.]	3000 kg
Resolutie [d]	1 kg
Nauwkeurigheid	1 kg
Kalibratiewaarde [e]	1 kg

Algemene technische gegevens	
Kabellengte	4 m
Meetfuncties	MIN, MAX, Gemiddelde waarde
Meetfuncties (extra informatie)	Telfunctie per stuk, percentage % vergelijkend wegen, weegfunctie voor dieren, totaliseren van meerdere wegingen, wegen van recepten, statistiekfunctie
Eenheden	kg, lb, g, T, oz, ct, ozt, gr, dwt
Type beeldscherm	LED
Cijfergrootte [BxH]	Hoogte: 18 mm
Interface	bidirectionele RS232
Automatisch uitschakelen	5 min
Tarra-bereik	Meervoudige tarra over het volledige weegbereik
Weegplaatmateriaal	Geschilderd geblokt plaatstaal
Kalibratie	extern
Afmetingen	Display 190 x 140 x 65 mm
IJkklasse [e]	M III
Insteltijd	< 3 s
Menutaal	Engels, Engels (GB)
Beschermingsklasse (apparaat)	IP54, IP67
Stroomvoorziening	230 V wisselstroom | 50 Hz, 8 V A
Type aansluiting	Stekker aardingscontact
Capaciteit	220 mAh
Bedrijfsomstandigheden	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (niet condenserend)% r.v.
Opslagomstandigheden	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r.v.
Afmetingen (L x B x H)	1500 x 1500 x 118 mm
Gewicht	210000 g