PCE-EP 30P2



Specyfikacja

Zakres ważenia	
Zakres pomiarowy od	0 kg
Maks. zakres pomiarowy	15 kg
Rozdzielczość (d)	2 g
Dokładność	± 3 d (trzykrotność rozdzielczości)
Zakres ważenia	
Zakres pomiarowy od	15 kg
Maks. zakres pomiarowy	30 kg
Rozdzielczość (d)	5 g
Dokładność	± 3 d (trzykrotność rozdzielczości)

Ogólne dane techniczne	
Wyjścia	4 ... 20 mA, LO, OK, HI
Długość kabla	1,6 m
Funkcje pomiarowe	MIN, MAX, HOLD, Szczyt
Funkcje pomiarowe / informacje dodatkowe	Funkcja sumowania, funkcja liczenia sztuk, funkcja ważenia zwierząt, funkcja ważenia pojemników, funkcja filtrowania
Jednostka	kg, lb
Jednostki / informacje dodatkowe	Dowolnie regulowana jednostka ważenia, np. kg/m
Typ wyświetlacza	LCD
Rozmiar cyfry [szer. x wys.]	Wysokość: 25 mm
Interfejs	RS232 (dwukierunkowy)
Typ wagi	Wagi dwuzakresowe
Zakres tarowania	Wielokrotne tarowanie w pełnym zakresie ważenia
Klasa ochrony urządzenia	IP54
Zasilanie	Akumulator: 6 V / 4,5 Ah Zasilacz: 9 V DC / 1,2 A
Typ złącza	Wtyczka Europejska (płaska bez uziemienia)
Akumulator / Bateria	1 x 6 V Wewnętrzny , Akumulator ołowiowo-żelowy
Pojemność	4500 mAh
Warunki pracy	0 ... 40 °C , 10 ... 80 % RH
Warunki przechowywania	0 ... 40 °C , 10 ... 80 % RH
Wymiary (D x S x W)	600 x 500 x 600 mm
Masa	25500 g