MEDIDOR DE PH PCE-PH20WINE PARA VINO-ICA

PCE-PH20WINE-ICA



- **Resistente al agua (IP 67)**
- **Electro externo especialmente indicado para vino y cerveza**
- **Alta precisión**
- **Desconexión automática**
- **Envío incluye soluciones de calibración**
- **Función Data-Hold**

El medidor de pH se ha desarrollado para determinar directamente el valor de pH en soluciones acuosas, como el vino o la cerveza. Además, el medidor de pH también se puede utilizar para medir en otras soluciones con baja conductividad. El medidor de pH se utiliza para determinar el valor pH de forma rápida y precisa. El medidor de pH tiene una pantalla que le permite realizar una lectura fácil del valor pH. Gracias a su carcasa robusta y resistente al agua (IP 67) puede usar el medidor de pH incluso en ambientes adversos. Una recalibración garantiza obtener siempre una alta precisión. Es muy sencilla de realizar usando los sets de calibración opcionales (función de calibración automática sin tornillos de calibración, que se realizaá solo a través del teclado).

Especificación

pH	
Rango hasta	0 ... 14 pH
Resolución	0,01 pH
Precisión	±0,07 pH (rango: 5 ... 9 pH) / ±0,1 pH (rango: 4 ... 4,9 y 9,1 ... 10 pH) / ±0,2 pH (rango: 1 ... 3,9 y 10 ... 13 pH)
Electrodo	
Designación	PCE-PH-WINE
Rango hasta	0 ... 14 pH
Rango de temperatura	0 ... 100 °C
Aplicación	Electrodo de pH especial para vino, cerveza y otros líquidos de baja conductividad
Sistema de referencia	AgCl (cloruro de plata)
Electrolito de referencia	KCl
Material del cuerpo	Vidrio
Longitud del cuerpo	120 mm
Diámetro del cuerpo	12 mm
Longitud del cable	1 m
Conexión	BNC

Datos técnicos generales	
Funciones de medición	HOLD
Tipo de pantalla	LCD
Tamaño de la pantalla	1,35 "
Desconexión automática	10 min.
Número de puntos de calibración	3
Calibración	Automático en pH4, pH7, pH10 mediante soluciones de calibración
Protección IP (dispositivo)	IP67
Batería	4 x 1,5 V Pila de 1,5 V tipo AAA , Alcalina de manganeso
Capacidad de la batería	1200 mAh
Condiciones de funcionamiento	0 ... 60 °C , 0 ... 80 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	0 ... 60 °C , 0 ... 80 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	180 x 40 x 32 mm
Peso	220 g