PCE-PHD 1-02



Specyfikacja

Tlen (O)	
Zakres pomiarowy	0 ... 20 mg/l
Rozdzielczość	0,1 mg/l
Dokładność	0,4 mg/l
Tlen (O)	
Zakres pomiarowy	0 ... 100 %
Rozdzielczość	0,1 %
Dokładność	± 0,7 %
Temperatura	
Zakres pomiarowy	0 ... 50 °C
Rozdzielczość	0,1 °C
Dokładność	± 0,8 °C

Ogólne dane techniczne	
Kompensacja temperatury	0 ... 50 °C, automatycznie
Typ wyświetlacza	LCD
Rozmiar wyświetlacza	2,54 in
Nośnik pamięci	Karty pamięci SD
Pojemność pamięci	16 GB
Pojemność pamięci / informacje dodatkowe	Możliwość użycia karty SD do 16 GB
Min. interwał zapisu	1 s
Maks. interwał zapisu	9 h
Interfejs	RS232
Kalibracja	na wolnym powietrzu
Język menu	Angielski (USA), Angielski (GB)
Klasa ochrony urządzenia	IP20
Akumulator / Bateria	6 x 1,5 V Bateria AA , Alkaliczno - Manganowa
Pojemność	3000 mAh
Warunki pracy	0 ... 50 °C , 0 ... 85 % RH
Warunki przechowywania	0 ... 50 °C , 0 ... 85 % RH
Wymiary (D x S x W)	177 x 68 x 45 mm
Masa	490 g

PCE Instruments Polska Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 86A
41-208 Sosnowiec
Polen

Telefon: +48 32 724 07 33
info-pl@pce-instruments.com