BILANCIA DA PAVIMENTO

PCE-SD 3000E SST



- **Tutta in acciaio inox di qualità**
- **Classe di protezione IP68 - IP65**
- **Determinazione tolleranza del peso min. / ok / max.**
- **Determinazione peso medio**
- **Somma di varie pesate**
- **Comparazione in percentuale**
- **Filtro regolabile (tempo di reazione)**
- **Funzione per pesata animali**
- **Conta pezzi**
- **Memoria del valore della tara**
- **Spegnimento automatico (regolabile)**

La bilancia da pavimento è fatta completamente in acciaio inox di alta qualità resistente agli acidi. Le celle di carico di questa bilancia da pavimento in acciaio inox hanno un tipo di protezione IP68. La piattaforma della bilancia da pavimento in acciaio inox è molto facile da pulire perché è levigata. Le funzioni della bilancia da pavimento in acciaio inox sono: somma, conta pezzi, statistica, pesata di animali, percentuale, formula, tara multipla, valore tara memorizzabile, pesata lorda/netto e limiti di pesata min./ max./ ok regolabile.

Inoltre, la bilancia da pavimento in acciaio inox può essere equipaggiata opzionalmente con varie interfacce che consentono lavori di revisione e controllo, a questo scopo offriamo interfacce RS-232, USB, LAN, uscita analogica 4-20 mA o 0-10 V, così come 3 contatti passivi liberi da potenziale / OC.

Specifiche

Campo di pesatura	
Campo di misura da	20 kg
Campo di misura max.	3000 kg
Risoluzione	1 kg
Precisione	1 kg
Valore di calibrazione [e]	1 kg

Specifiche tecniche generali	
lunghezza del cavo	4 m
Funzioni di misura	MIN, MAX, Valore medio
Funzioni di misura (informazioni aggiuntive)	Funzione di pesatura degli animali, funzione di conteggio dei pezzi, pesatura di ricette miste, totalizzazione di pesate multiple, pesatura comparativa in percentuale
Unità	kg, lb, T, oz, ct, ozt, gr, dwt, g
Tipo di display	LED
Dimensioni cifre [LxA]	Altezza: 18 mm
Interface	RS232 bidirezionale
Spegnimento automatico	5 min.
Carico minimo [min]	20 kg
Intervallo di tara	Tara multipla su tutto il campo di misura
Calibrazione	esterno
Dimensioni	Display 190 x 140 x 65 mm
Classe di calibrazione [e]	MIII
Tempo di assestamento	< 3 s
Lingua del menu	Inglese, Inglese (GB)
Classe di protezione (dispositivo)	IP65, IP68
Alimentazione	230 V AC | 50 Hz, 8 VA
Tipo di connettore	Presa di contatto di terra
Batteria	1 x 3 V Cella a bottone , Batteria agli ioni di litio
Capacità della batteria	220 mAh
Condizioni operative	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (senza condensa)% U.R.
Condizioni di stoccaggio	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % U.R.
Dimensioni (L x L x A)	1500 x 1500 x 112 mm
Peso	150000 g