ANALYSEUR D'EAU

PCE-SM 11



- **Plage de mesure jusqu'à 12 % du poids**
- **Compensation de température automatique**
- **Fonctions min. / max / HOLD**
- **Déconnexion automatique pour protéger la batterie**
- **Construction compacte et maniable**
- **Résistant à l'eau (IP 67)**

Avec cet analyseur d'eau vous pouvez déterminer d'une façon rapide et précise le contenu en sel des solutions non saturées. Les valeurs de mesure sont indiquées en pourcentage digitalement sur l'écran (max. 12 % du poids). Grâce à la compensation de la température automatique on atteint une haute exactitude de mesure du analyseur d'eau PCE-SM 11. Plus petit, plus rapide et plus exact dans les mesures de la salinité qu'un réfractomètre.Vous pouvez utiliser ce analyseur d'eau de salinité pour le conditionnement de l'eau, le contrôle de la qualité, les techniques de galvanisation, etc...

Spécifications

Taux de sel	
Plage de mesure jusqu'à	0 ... 12 % en poids
Résolution	0,01 %
Précision	±0,5 %

Caractéristiques techniques générales	
Fonctions de mesure	MIN, MAX, HOLD
Compensation de température NOUVEAU	0 ... 50 °C, automatique
Type d'écran	LCD
Taille de l'écran	1,3 pouces
Arrêt automatique	10 min
Intervalle de mesure	0,8 s
Langage du menu	Anglais (US), Anglais (GB)
Classe de protection	IP67
Alimentation	piles
Batterie	4 x 1,5 V Batterie AAA (1.5V) , Alcaline-Manganèse
Capacité de la batterie	1200 mAh
Conditions de fonctionnement	0 ... 60 °C , 0 ... 80 % H.r.
Conditions de stockage	0 ... 60 °C , 0 ... 80 % H.r.
Dimensions (L x L x H)	190 x 40 x 40 mm
Poids	171 g