ENDÜSTRIYEL TERAZI

PCE-SD 600 SST





- **M III'e göre kalibre edilmiştir**
- **İstatistik fonksiyonu**
- **Birkaç tartımın toplamı**
- **Yüzde (%) karşılaştırmalı tartım**
- **Filtre (tepki süresi) ayarlanabilir**
- **Hayvan tartım fonksiyonu**
- **Parça sayma fonksiyonu**
- **Maksimum değer göstergesi**
- **Reçete karışım tartımı**
- **Tolerans belirleme ağırlığı min / ok / maks.**
- **Bir dara değeri kaydedilebilir**

Endüstriyel Terazi PCE-SD 600 SST
600 kg'a kadar / 0.2 kg çözünürlük / Korozyona ve aside karşı dayanıklı / IP65 / IP68 koruma sınıfı /
Alçak yapı yüksekliği / Çok sağlam tasarım / Rampa ve kalibrasyon dahil

Endüstriyel terazi PCE-SD 600 SST, teslimattan önce M III kalibrasyon sınıfına göre kullanım yeri için kalibre edilir ve iki yıl boyunca Avrupa genelinde yasal ticari kullanım için onaylanır. Endüstriyel terazi, korozyona ve aside karşı dayanıklı sağlam çelikten yapılmıştır. Paslanmaz çelik endüstriyel terazinin tartım platformunda IP68 koruma sınıfı ile en zorlu koşullara karşı dayanıklı kapsüllü yük hücreleri bulunur. Endüstriyel terazinin toplam yüksekliğinin düşük olması nedeniyle rampa kolaylıkla sürülebilir ve opsiyonel olarak temin edilebilen ikinci bir rampa aracılığıyla endüstriyel terazi geçiş terazisi olarak kullanılabilir. Endüstriyel terazinin teslimat içeriğinde yer alan sabitleme plakaları, endüstriyel terazinin güvenli bir şekilde durmasını sağlarken rampanın kaymasını önler.

Endüstriyel terazinin paslanmaz çelik ekranı IP65 korumalıdır ve masaya, duvara ya da opsiyonel olarak temin edilebilen paslanmaz çelik standa kolay bir şekilde monte edilebilir. Otomatik dara, parça sayma fonksiyonu, sabit dara ağırlığı kaydı, reçete fonksiyonu, toplama fonksiyonu vb. gibi fonksiyonlar endüstriyel terazinin kullanımını çok daha kolay hale getirir.

Özellikler

Tartım aralığı	
Ölçüm aralığı	4 kg
Ölçüm aralığı [maks]	600 kg
Çözünürlük [d]	0,2 kg
Hassasiyet	0,2 kg
Kalibrasyon değeri [e]	0,2 kg

Genel teknik bilgiler	
Kablo uzunluğu	4 m
Ölçüm fonksiyonları (ek bilgi)	İstatistik fonksiyonu, birden fazla tartımın toplanması, yüzde karşılaştırmalı tartım, hayvan tartım fonksiyonu, parça sayma fonksiyonu, reçete karışımı tartımı
Birimler	kg, lb, g, oz, ct, ozt, gr, dwt
Ekran tipi	LED
Rakam boyutu [GxY]	Yükseklik: 18 mm
Veri arayüzü	iki yönlü RS232
Otomatik kapanma	5 dk
Minimum yük [min]	4 kg
Dara aralığı	Tüm tartım aralığı boyunca çoklu dara
Kalibrasyon	harici
Boyutlar	Ekran 190 x 140 x 65 mm Yükleme rampası U 355 x Y 48 mm
Kalibrasyon sınıfı [e]	M III
Yerleşme süresi	< 4 sn
Menü dili	İngilizce (ABD), İngilizce (Büyük Britanya)
Koruma sınıfı (cihaz)	IP65, IP68
Güç kaynağı	230 V | 50 Hz, 8 V A
Konektör tipi	Topraklama kontak fişi
Akü / Pil	1 x 3 V Düğme pili , Lityum-iyon pil
Pil kapasitesi	220 mAh
Çalışma koşulları	-10 ... 40 °C , %20 ... 90 (yoğuşmasız) n.o.
Depolama koşulları	-10 ... 40 °C , %0 ... 90 n.o.
Boyutlar (U x G x Y)	860 x 1000 x 48 mm
Ağırlık	160000 g

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
info@pce-cihazlari.com.tr