BALANCE HOMOLOGUÉE

PCE-SD 600 SST





- **Vérifiée selon M III**
- **Fonction statistique**
- **Addition de plusieurs pesages**
- **Pesage en pourcentage et comparatif**
- **Filtre (temps de réponse) réglable**
- **Fonction de pesage d'aminaux**

La balance homologuée se vérifie avant la livraison selon la classe III selon le lieu d'installation, Sa vérification est valable dans toute l'Europe pendant deux ans pour le sol légal de marchandises. La balance homologuee possède une terminaison en acier résistante aux corrosions massives et aux acides. La plate-forme de pesage de la balance homologuée possède des cellules encapsulées avec une protection IP68, qui vous permettent de supporter les conditions les plus adverses. La rampe d'accès peut se bouger facilement grâce à la faible hauteur de la balance, et en fonction des besoins elle peut s'utiliser comme balance pour palettes ou, grâce à une seconde rampe comme balance commerce.

Les plaques de fixation inclues dans la livraison assurent un équilibre et évitent que la rampe d'accès puisse glisser. L'écran en acier inoxydable possède une protection IP 65 et elle peut s'utiliser commodément sur une table, au mur ou sur un trépied en acier inoxydable optionnel. L'ensemble de fonctions est très vaste. Des fonctions telles que l'auto tare, le comptage de pièces, la mémoire pour une valeur de tare fixe, la fonction de recettes et de mélanges, la fonction d'addition, etc. Facilitent énormément le travail. La rampe en acier inoxydable est parfaite si vous ne souhaitez pas encastrer la balance homologuée. Posez simplement la balance sur un sol plat, connectez le terminal de contrôle et commencez à peser.

Spécifications

Plage de pesage	
Plage de mesure de	4 kg
Plage de mesure max.	600 kg
Résolution	0,2 kg
Précision	0,2 kg
Echelon [e] de vérification d'Homologation	0,2 kg

Caractéristiques techniques générales	
longueur du câble	4 m
Fonctions de mesure (informations complémentaires)	Fonction statistique, somme de pesages, pesage comparatif en pourcentage, fonction de pesage d'animaux, fonction de comptage de pièces, pesage de recette
Unités	kg, lb, g, oz, ct, ozt, gr, dwt
Type d'écran	LED
Taille des chiffres [LxH]	Hauteur : 18 mm
Interface	RS232 bidirectionnel
Arrêt automatique	5 min
Charge minimale [min]	4 kg
Zone de tarage	tare multiple sur toute la plage de pesage
Calibrage	externe
Dimensions	Écran : 190 x 140 x 65 mm Rampe d'accès : 355 x 48 mm (longueur x hauteur)
Echelon d'Homologation [e]	M III
Temps de stabilisation	< 4 s
Langage du menu	Anglais (US), Anglais (GB)
Classe de protection	IP65, IP68
Alimentation	230 V | 50 Hz 8 VA
Type de connecteur	Fiche avec terre
Batterie	1 x 3 V pile bouton , Batterie Li-Ion
Capacité de la batterie	220 mAh
Conditions de fonctionnement	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (sans condensation)% H.r.
Conditions de stockage	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % H.r.
Dimensions (L x L x H)	860 x 1000 x 48 mm
Poids	160000 g