UNIVERSALTESTSTAND

PCE-UTS 1



- **Til adhæsionskræfter op til 500 N**
- **Høj gentagelsesnøjagtighed**
- **Definerede prøveparametre**
- **Mobil udførelse**
- **Automatisk og manuel måletilstand**
- **Mulighed for evaluering via software**
- **Bemærk: Teststanden leveres uden klemmer!**

Med en universalteststand kan forskellige træk- eller kompressionsprøvninger udføres. En universalteststand kan anvendes til kraftmålinger op til 500 N.

Med en slaglængde på 100 mm og en fremføringshastighed på 0,3 m/min kan uddannet personale afprøve mange forskellige materialer på under ét minut ved hjælp af en universalteststand. Hukommelsen og interfacet gør det nemt at evaluere måleværdierne via en PC. En universalteststand kan anvendes både mobilt og stationært.

Specifikation

Kraft	
Måleområde	0 ... 500 N
Opløsning	0,1 N
Nøjagtighed	±0,1 % FS

Generelle tekniske data	
Displaytype	LCD-grafikdisplay med belysning
Skærmstørrelse	2,75 Tomme
Interface	USB
Kørehastighed	0.3 m/min
Målingstilstand	automatisk, manuel
Vandring	100 mm
maks. overbelastning	20 %
Menusprog	Engelsk (US), Tysk, Engelsk (GB)
Beskyttelsesklasse (enhed)	IP20
Strømforsyning	230 V / 12 V, 1,2 A
Stiktype	Instrument-eurostik
Driftsbetingelser	-10 ... 40 °C , 10 ... 85 % r. F.
Opbevaringsforhold	-10 ... 40 °C , 10 ... 85 % r. F.
Dimensioner (L x B x H)	490 x 210 x 150 mm
Vægt	9000 g

PCE Instruments Denmark ApS
Birk Centerpark 40
7400 Herning
Dänemark

Telefon: +45 70 30 53 08
kontakt@pce-instruments.com