ADEZYON ÖLÇÜM CIHAZI

PCE-TAT 10



- **Kullanıma Hazırlık**
- **Ölçüm probunun yüzeyini ve probu yerleştireceğiniz yüzeyi ince bir zımpara**
- **kağıdı kullanarak temizleyin.**
- **Kılavuzda belirtildiği gibi epoksi yapıştırıcıyı hazırlayın ve iyice**
- **karıştırın.**
- **Tek bileşenli süper yapıştırıcı kullanıyorsanız tüpü açın.**

Adezyon ölçüm cihazı PCE-TAT 10'un basit tasarımı ve kolay kullanımı, cihazın günlük adezyon testleri için kullanmasını sağlar. Hızlı kürlenen yapıştırıcı kullanılarak testler mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilebilir.

Cihaz, boyaların ve diğer kaplamaların tabandaki ve katman ya da yapışkan malzemeler arasındaki yapışma değerini ölçmek için tasarlanmıştır. PCE-TAT 10, EN12144 ve ISO 4624'e göre üretilmiştir.

Adezyon ölçüm cihazı ile test şu şekilde gerçekleştirilir: Test kapağına bir dolly yapıştırılır ve yapıştırıcı kurutulduktan sonra cihazın yay sistemiyle çekilir. Yapıştırılan dolly'nin çekilmesi için uygulanan kuvvet, ölçekte sayısal bir değer olarak görüntülenir. Görüntülenen bu değer yapışma değeridir.

Özellikler

Genel teknik bilgiler	
Yapışma kuvveti	200 kg
Boyutlar	Dolly çapı: No. 1: 15,1 mm No. 2: 19,5 mm
Ölçüm aralığı	- Dolly No. 1: 10 MPa'ya kadar (100 bar) - Dolly No. 2: 6 MPa'ya kadar (60 bar)
Çalışma koşulları	5 ... 40 °C , %0 ... 80 n.o.
Depolama koşulları	5 ... 40 °C , %0 ... 80 n.o.
Boyutlar (U x G x Y)	150 x 70 x 70 mm
Ağırlık	950 g

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
info@pce-cihazlari.com.tr