ENDOSCOOPCAMERA

PCE-VE 270SV



- **Kabellengte: 2 m**
- **Kabeldiameter: 3 mm**
- **Opslagfunctie op micro-SD-kaart**
- **Ledverlichting**
- **Miniatuursondekabel met een optische kijkhoek van 90°**

De Endoscoopcamera biedt u nieuwe optische inzichten in het binnenwerk van motoren en installaties. De Endoscoopcamera is het ideale hulpmiddel voor onderhoud en reparatie in werkplaatsen of industriële bedrijven. Een optische analyse met een Endoscoopcamera was nog nooit zo eenvoudig. Leid de flexibele kabel door een boring of holle ruimte naar de omgeving van de te inspecteren plaats en bekijk alles op het display van de camera. Dankzij de flexibele geleiding, het lage gewicht en de uitstekende optiek kunt u met deze camera zwakke plekken en probleemzones zeer eenvoudig en vroegtijdig herkennen. Zo kunt u gericht preventieve maatregelen nemen zonder eerst tijdrovende demontagewerkzaamheden uit te voeren.

Deze videoscoop is dankzij de lengte van het flexibele gedeelte (2 m) en de geringe diameter van 3 mm zeer veelzijdig inzetbaar. Leds op de camera verlichten de holle ruimtes. De waterdichte lens en camera kunnen zonder problemen ook in vloeistoffen worden gebruikt. Maak uw dagelijkse werkzaamheden eenvoudiger en gebruik de videoscoop voor het onderhoud en de inspectie van uw bedrijfsinstallaties en machines. Met de videoscoop kunt u beelden en video's voor documentatie op een geheugenkaart opslaan. Via de HDMI-interface kan de videoscoop op een monitor worden aangesloten.

Specificatie

Algemene technische gegevens	
Resolutie	Afbeelding: JPEG 400 x 400 px Video: MP4 400 x 400 px
Kabellengte	2 m
Type beeldscherm	TFT-kleuren display
Schermgrootte	5 inch
Displayresolutie	854 x 480 pixels
Opslagmedium	Micro SD-kaart
Opslagcapaciteit	32 GB
Opslagcapaciteit (aanvullende informatie)	SD-kaart tot maximaal 32 GB (niet meegeleverd) Opslagmogelijkheden: beeld en video
Interface	Micro-USB, HDMI, Micro SD-kaart
Sensor	CMOS
Cameraresolutie	400 x 400 pixels
Camera uitlijnen	voorkant: 0°
Bedrijfstijd	6 h
Diameter van de camerakop	3 mm
Beweging camerasonde	Flexibel
Beschermingsklasse camerasonde	IP67
Gezichtsveld	120 °
Diepte van het gezichtsveld	5 ... 50 mm
Lichtsterkte	4 leds
Menutaal	Duits, Engels, Frans, Chinees, Spaans, Japans, Russisch, Portugees, Koreaans
Beschermingsklasse (apparaat)	IP52
Stroomvoorziening	AV 100 tot 240 V | Hz 50/60
Type aansluiting	Apparaat Europlug
Capaciteit	5200 mAh
Bedrijfsomstandigheden	-10 ... 50 °C , 20 ... 90 % r.v.
Opslagomstandigheden	-10 ... 50 °C , 20 ... 90 % r.v.
Afmetingen (L x B x H)	200 x 130 x 58 mm
Gewicht	600 g