INBOUW DISPLAY

PCE-DPD-P2



- **2 telingangen**
- **1 resetingang**
- **6-cijferig LED-display**
- **14 mm cijferhoogte**
- **Optionele uitgangskaarten**
- **Modelafhankelijke voeding**

Het inbouw display heeft twee pulsingangen (NPN / PNP) en een reset-ingang. Het inbouw display toont meetwaarden tussen -199.999 ... 999.999 op het 6-cijferige LED-display. De weergave van het industriële display kan worden ingesteld met de drie frontknoppen en de ingang kan individueel worden geschaald.

Het inbouw display kan NPN, PNP & Namur-sensoren zoals encoders en naderingssensoren uitlezen en is dankzij de instelmogelijkheden geschikt voor stuks tellingen, snelheidsmetingen, etc. Het industriële display heeft een afmeting van 96 x 48 mm en heeft verschillende telfuncties (optellen, aftrekken, blokkeren, kwadratuur ...). Aan de achterkant kunnen optioneel maximaal drie verschillende uitgangskaarten in het inbouw display worden geïnstalleerd.

Specificatie

Algemene technische gegevens	
Type beeldscherm	LED
Cijfergrootte [BxH]	H: 14 mm
Opwarmtijd	15 min
Behuizing	ABS (acrylonitril-butadieen-styreen copolymeren)
Montage	Paneel
Isolatie	1500 Veff
Afmetingen	Frontafmetingen: 96 x 48 mm Uitsparing in het bedieningspaneel: 92 mm x 45 mm (volgens DIN)
Max. ingangsspanning	±30 V DC
Weergavebereik	-199999 ... 999999
Extra beschrijving	Ingangsimpedantie: 2,4 kΩ met pull-up/pull-down; 470 kΩ zonder pullweerstand
Beschermingsklasse (apparaat)	IP65
Stroomvoorziening	11 ... 60 V AC/DC
Bedrijfsomstandigheden	0 ... 50 °C , 0 ... 80 % r.v.
Opslagomstandigheden	-20 ... 70 °C , 0 ... 80 % r.v.
Afmetingen (L x B x H)	98 x 96 x 48 mm
Gewicht	138 g