VLOERWEEGSCHAAL

PCE-SD 3000F SST



- **stuks tellen**
- **procent % vergelijkingsweging**
- **filter (reactietijd) kan worden ingesteld**
- **wegen van dieren mogelijk**
- **een tarra waarde opslaan**
- **tolerantie bepalen van het gewicht met MIN / OK / MAX**
- **verschillende wegingen optellen**
- **receptweging**
- **statistiekfunctie**
- **instelbare automatische uitschakeling**
- **verstelbare automatische uitschakeling**

De inbouw vloerweegschaal wordt in de grond gemonteerd om een vlak oppervlak te verkrijgen. Op deze manier kan de vloerweegschaal probleemloos met allerlei goederen wegen. De vloerweegschaal heeft een met schroeven vastgezet weegoppervlak welke verwijderd kan worden voor bijvoorbeeld installatiewerkzaamheden of schoonmaakwerk. Optioneel bestaat de mogelijkheid de vloerweegschaal met een demper te voorzien, die het tillen van het weegpleteau vergemakkelijkt.

De weegcellen in de inbouw weegschaal zijn IP68 beschermd en het beeldscherm is IP65 beschermd. Als gevolg van de hoge beschermingsklasse beschikt de vloerweegschaal bij de standaard levering niet over interfaces. Interfaces zoals RS-232, RS-485, LAN, USB, 4-20mA, 0-10 V of potentiaalvrije contacten kunnen optioneel bij ons in de fabriek ingebouwd worden. Montage achteraf is echter niet mogelijk.

Specificatie

Weegbereik	
Meetbereik vanaf	20 kg
Meetbereik tot [max.]	3000 kg
Resolutie [d]	1 kg
Nauwkeurigheid	1 kg
Kalibratiewaarde [e]	1 kg

Algemene technische gegevens	
Kabellengte	4 m
Meetfuncties	MIN, MAX, Gemiddelde waarde
Meetfuncties (extra informatie)	Telfunctie per stuk, procentueel vergelijkend wegen, weegfunctie voor dieren, wegen van recepten, statistiekfunctie, totaliseren van meerdere wegingen
Eenheden	kg, lb, g, T, oz, ct, ozt, gr, dwt
Type beeldscherm	LED
Cijfergrootte [BxH]	Hoogte: 18 mm
Interface	bidirectionele RS232
Automatisch uitschakelen	5 min
Minimale belasting [min]	20 kg
Tarra-bereik	Meervoudige tarra over het volledige weegbereik
Weegplaatmateriaal	Roestvrij stalen gladde plaat
Kalibratie	extern
Afmetingen	Display 190 x 140 x 65 mm
IJkklasse [e]	M III
Insteltijd	< 3 s
Menutaal	Engels, Engels (GB)
Beschermingsklasse (apparaat)	IP65, IP68
Stroomvoorziening	230 V AC | 50Hz, 8VA
Type aansluiting	Stekker aardingscontact
Batterij	1 x 3 V Knoopcel , Lithium-ion batterij
Capaciteit	220 mAh
Bedrijfsomstandigheden	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (niet condenserend)% r.v.
Opslagomstandigheden	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r.v.
Afmetingen (L x B x H)	1500 x 1500 x 118 mm
Gewicht	210000 g

PCE Instruments Benelux B.V.
Institutenweg 15, 7521 PH Enschede
Netherlands

Telefoon: +31 (0)53 - 737 01 92
support@pcebenelux.nl