ENDOSCOPIO

PCE-PIC 20



- **Sonda disponible con cable de 20 m**
- **Contador electrónico de distancia**
- **Diámetro cabezal: 23 mm**
- **Teclado para introducir comentarios**
- **Guía frenada**
- **Iluminación de 12 LED**
- **Alimentación por red o acumulador**
- **Resistente al agua hasta 20 m**
- **Maletín IP66 / Pantalla IP66 / Cámara IP68 2bar**
- **Radio de curvatura de 90° con min. Ø 45 mm**

El endoscopio de tuberías es una herramienta ideal para cualquier técnico de mantenimiento que debe inspeccionar de forma óptica tuberías y canalizaciones. El endoscopio de tuberías dispone de un cabezal de 23 mm que está sujeto a un cable de fibra óptica. El endoscopio de tuberías es ideal para tuberías de DN40 a DN150. El cabezal del endoscopio de tuberías es resistente al agua hasta una profundidad de 20 m. Para facilitar la locación de la zona dañada en la tubería, el endoscopio de tuberías dispone de un contador electrónico de distancia. Puede guardar las imágenes y videos en una tarjeta de memoria SD. Para mejorar la documentación es posible añadir comentarios a los archivos de imagen y video.
El endoscopio de tuberías se envía en un maletín resistente al agua. El maletín del endoscopio de tuberías está montado directamente sobre el tambor. Gracias a ello se reduce el espacio del endoscopio. El endoscopio integra un acumulador que permite trabajar de forma móvil. Puede cargar el endoscopio a través del adaptador de corriente o el adaptador para vehículos.

Especificación

Datos técnicos generales	
Resolución	Formato de salida vídeo: PAL 720 x 576 píxeles, NTSC 720 x 488 píxeles
Longitud del cable	20 m
Funciones de medición (información adicional)	Medición de longitud: 0 ...20 m
Tipo de pantalla	LCD
Tamaño de la pantalla	7 "
Medio de almacenamiento	Tarjeta SD
Capacidad de almacenamiento	32 GB
Información adicional memoria	Permite tarjeta SD de hasta 32 GB / Opciones de almacenamiento: vídeo, foto y sonido
Interfaz de datos	USB
Sensor	Sony CCD de 1/3
Resolución de la cámara	720 x 576 píxeles
Orientación de la cámara	frontal 0°
Longitud del cabezal	45 mm
Diámetro del cabezal de la cámara	23 mm
Longitud de la sonda endoscópica	150 mm
Articulación de la sonda endoscópica	flexible
Protección IP de la sonda endoscópica	IP66
Campo de visión	120 °
Profundidad del campo de visión	20 ... 100 cm
Radio de curvatura	90 mm
Idioma del menú	Alemán, Inglés, Francés, Español, Italiano, Portugués, Japonés, Chino, Ruso, Coreano, Tailandés, Sueco
Protección IP (dispositivo)	IP66
Alimentación	100 ... 240 V AC | 50/60 Hz
Tipo de conector	Euroenchufe
Capacidad de la batería	6400 mAh
Condiciones de funcionamiento	-10 ... 50 °C , 30 ... 90 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	-20 ... 60 °C , 30 ... 90 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	480 x 370 x 300 mm
Peso	9560 g