PCE-UFM 40PVC



Especificação

Velocidade	
Faixa de medição	0,03 ... 5 m/s
Resolução	0,01 m/s
Precisão	±2 % do valor (0,3 ... 5 m/s)
Velocidade	
Faixa de medição	0,1 ... 16 ft/s
Resolução	0,1 ft/s
Precisão	±2 % do valor (1,0 ... 16 ft/s)
Fluxo volumétrico	
Faixa de medição	0,13 ... 23 m^3/h
Resolução	0,01 m^3/h
Precisão	±2 % do valor

Dados técnicos gerais	
Tipo do display	Tela colorida LCD
Tamanho do display	1,44 polegada
Resolução da tela	128 x 128
Interface	Ethernet
Materiais	PVC
Meio de medição	Água
Repetibilidade	0,2 %
Comunicação	HTTP, MQTT
Idioma do menu	Inglês (US), Chinês, Inglês (GB)
Proteção IP (dispositivo)	IP54
Alimentação	PoE
Tipo de conector	RJ45
Condições operacionais	-10 ... 50 °C , 0 ... 99 % HR
Condições de armazenamento	-10 ... 50 °C , 0 ... 99 % HR
Dimensões (C x L x P)	65 x 111 x 43 mm
Peso	953 g