DIJITAL TERAZI

PCE-SD 3000E SST



- **MIII sınıfı onaylandı**
- **Tamamen yüksek kaliteli paslanmaz çelikten yapılmıştır**
- **Koruma sınıfı IP68 - IP65**
- **Tolerans belirleme ağırlığı min / ok / max**
- **Ortalama ağırlık tespiti**
- **Toplamı kadar birçok tartım**

Dijital Terazi PCE-SD 3000E SST, tamamen yüksek kaliteli ve aside dayanıklı paslanmaz çelikten üretilmiştir. Dijital Terazinin içine yerleştirilmiş yük hücreleri IP68 koruma sınıfına sahiptir. Dijital Terazinin vida bağlantıları ya da girintileri olmayan pürüzsüz tartım yüzeyi, Dijital Terazinin hızlı ve güvenilir bir şekilde temizlenebilmesini sağlar. Dijital Terazinin platform boyutu, ölçüm aralığına bağlı olarak farklı boyutlarda mevcutur. Dijital Terazide toplama fonksiyonu, sayma fonksiyonu, istatistik fonksiyonu, hayvan tartım fonksiyonu, yüzde tartım fonksiyonu, reçete tartım fonksiyonu, çoklu dara, kaydedilebilir dara değeri, brüt-net tartım ve ayarlanabilir ağırlık sınırları MİN / MAKS / OK gibi çeşitli fonksiyonlar bulunur.

Dijital Terazi, izleme ve kontrol görevleri için arayüzler ile donatılabilir. Bunun için çift yönlü RS-232, USB, LAN, 4-20 mA ve 0-10 V arayüzün yanı sıra pasif 3 potansiyelsiz kontak / OC opsiyonel olarak sunulur. Endüstri alanında Dijital Terazi için özel boyut ve fonksiyonlar gerekebilir. Bu tür uygulamalar için SMS bildirimli seviye kontrolü gibi bireysel çözümler de sunulur.

Özellikler

Tartım aralığı	
Ölçüm aralığı	20 kg
Ölçüm aralığı [maks]	3000 kg
Çözünürlük [d]	1 kg
Hassasiyet	1 kg
Kalibrasyon değeri [e]	1 kg

Genel teknik bilgiler	
Kablo uzunluğu	4 m
Ölçüm fonksiyonları	MİN, MAKS, Ortalama değer
Ölçüm fonksiyonları (ek bilgi)	Hayvan tartım fonksiyonu, parça sayma fonksiyonu, karışık reçete tartımı, çoklu tartımların toplanması, yüzde % karşılaştırmalı tartım
Birimler	kg, lb, T, oz, ct, ozt, gr, dwt, g
Ekran tipi	LED
Rakam boyutu [GxY]	Yükseklik: 18 mm
Veri arayüzü	iki yönlü RS232
Otomatik kapanma	5 dk
Minimum yük [min]	20 kg
Dara aralığı	Tüm ölçüm aralığı boyunca çoklu dara
Kalibrasyon	harici
Boyutlar	Ekran 190 x 140 x 65 mm
Kalibrasyon sınıfı [e]	M III
Yerleşme süresi	< 3 sn
Menü dili	İngilizce (ABD), İngilizce (Büyük Britanya)
Koruma sınıfı (cihaz)	IP65, IP68
Güç kaynağı	230 V AC | 50 Hz, 8 VA
Konektör tipi	Topraklama kontak fişi
Akü / Pil	1 x 3 V Düğme pili , Lityum-iyon pil
Pil kapasitesi	220 mAh
Çalışma koşulları	-10 ... 40 °C , %20 ... 90 (yoğuşmasız) n.o.
Depolama koşulları	-10 ... 40 °C , %0 ... 90 n.o.
Boyutlar (U x G x Y)	1500 x 1500 x 112 mm
Ağırlık	150000 g

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
info@pce-cihazlari.com.tr