ANEMÓMETRO CON SALIDA ANALÓGICA 4-20 MA

PCE-WS A



- **Rango de medición: hasta 180 km/h**
- **Diseño industrial para entornos hostiles**
- **Salida analógica 4-20 mA**
- **Rodamientos de acero inoxidable**
- **Bajo consumo eléctrico**

El anemómetro compite en calidad junto a los mejores sensores del mercado, de plástico o metálicos. Señal de salida de tensión proporcional a la velocidad de viento. Incorpora rodamientos de acero inoxidable de alta calidad. Construido en plástico técnico de alta calidad.

Aplicaciones

Cualquier aplicación donde se precise conocer la velocidad del viento tanto para aplicaciones industriales como domésticas: grúas, paneles solares, aerogeneradores, estaciones meteorológicas... Puede conectarse a nuestros indicadores tipo voltímetros, autómatas programables (PLCs) y a otros sistemas, para poder visualizar la velocidad del viento y/o poder activar alarmas prefijadas.

Especificación

Velocidad	
Rango hasta	0,8 ... 4 m/s
Resolución	0,1 m/s
Precisión	±0,27 m/s
Velocidad	
Rango hasta	4 ... 50 m/s
Resolución	0,1 m/s
Precisión	±3 %

Datos técnicos generales	
Salidas	4 ... 20 mA (pasivo)
Longitud del cable	20 m
Velocidad máxima del viento	55 m/s
Protección IP (dispositivo)	IP65
Alimentación	12 ... 30 V DC
Condiciones de funcionamiento	-20 ... 80 °C , 0 ... 95 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	-20 ... 80 °C , 0 ... 95 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	139 x 123 x 123 mm
Peso	160 g