# BALANÇA DE LABORATÓRIO

## PCE-SD 150SST C



- **Verificada segundo classe de verificação MIII**
- **Completamente de aço inoxidável, IP67 / IP65**
- **Contagem de peças**
- **Função de soma**
- **Indicação MAX / MIN**
- **Pesagem em percentagem**
- **Pesagem para misturas de receitas**
- **Função de estatística**
- **Função para pesar animais**
- **Indicação bruto / líquido**
- **Função alarme com valores limite MIN / MAX / OK**

A balança de laboratório de aço inoxidável resistente à água e com tela em separado é enviada verificada. As células da balança de laboratório de aço inoxidável resistente à água têm uma proteção IP67, e a tela está protegida segundo IP65. Por isso, a balança de laboratório de aço inoxidável resistente à água é ideal para ambientes úmidos e âmbitos que exigem uma higiene elevada. Com uma opção especial é possível utilizar a balança de laboratório de aço inoxidável resistente à água em barcos e no alto mar. As funções básicas da balança de laboratório de aço inoxidável resistente à água são: função soma, contagem de peças, função estatística, mistura de receitas, pesagem em percentagem, função para pesar animais, função alarme com valores limite, etc. Além disso, oferecemos interfaces opcionais como RS-232, RS-485, USB, LAN, contato de comutação OC, interfaces analógicas 4-20 mA e 0-10 V.

## Especificação

| Faixa de pesagem | |
|---|---|
| Faixa de medição | 1 kg |
| Faixa de medição máx. | 150 kg |
| Resolução [d] | 50 g |
| Precisão | 50 g |
| Valor de verificação [e] | 50 g |

| Dados técnicos gerais | |
|---|---|
| Comprimento do cabo | 1 m |
| Funções de medição | MIN, MAX, Valor médio |
| Funcções de medição (informação adicional) | Função de contagem de peças, Soma de várias pesagens, Pesagem em percentagem, Pesagem de receitas combinadas, Função de estatísticas, Função de pesagem de animais |
| Unidades | kg, g, oz, ct, ozt, gr, dwt |
| Tipo do display | LED |
| Tamanho do dígito [LxA] | Altura: 18 mm |
| Interface | RS232 bidirecional |
| Desligamento automático | 5 min |
| Outras dimensões | Display 190 x 140 x 65 mm |
| Carga mínima [min] | 1 kg |
| Faixa de tara | Tara múltipla em toda a faixa |
| Classe de verificação [e] | M III |
| Tempo de estabilização | < 3 s |
| Idioma do menu | Inglês (US), Inglês (GB) |
| Proteção IP (dispositivo) | IP65, IP67 |
| Alimentação | 230 V AC \| 50 Hz, 8 V A |
| Tipo de conector | Plugue de contato de aterramento |
| Bateria | 1 x 3 V CR 2032 (pilha tipo botão 3V) , Bateria de íon-lítio |
| Capacidade | 220 mAh |
| Condições operacionais | -10 ... 40 °C , 20 ... 90 (sem condensação)% HR |
| Condições de armazenamento | -10 ... 40 °C , 0 ... 90 % HR |
| Dimensões ( C x L x A ) | 600 x 500 x 135 mm |
| Peso | 25000 g |