BILANCIA INDUSTRIALE

PCE-SD 300C



- **Interfaccia RS-232 bidirezionale**
- **Funzione conta pezzi**
- **Funzione somma**
- **Visualizzazione max. / min.**
- **Peso percentuale**
- **Pesatura per ricette**
- **Funzione statistica**
- **Funzione pesa animali**
- **Indicazione peso lordo / netto**
- **Memoria tara**
- **Pesatura valori limite min. / max. / ok**

Si tratta di una bilancia industriale economica e resistente. La struttura base della bilancia industriale è in acciaio verniciato ed è formata da una piattaforma in acciaio rivestita di plastica. La bilancia industriale è dotata di larghi piedini regolabili che consentono un buon livellamento. Il display della bilancia industriale è posizionato su un supporto a un'altezza di lavoro ideale per la lettura.

Per garantire una visualizzazione ottimale è inoltre possibile modificare l'inclinazione del display. Le funzioni della bilancia industriale sono: auto tara, conteggio dei singoli pezzi, memoria tara, pesata lorda/netto, pesata in percentuale, pesata con valori limiti, ecc. Altre caratteristiche rilevanti della bilancia industriale sono le molteplici opzioni come ad esempio l'uscita analogica 4... 20 mA o 0 ... 10 V, l'interfaccia LAN, il contatto libero da potenziale, la memoria USB, etc.

Specifiche

Campo di pesatura	
Campo di misura da	2 kg
Campo di misura max.	300 kg
Risoluzione	100 g
Precisione	100 g
Valore di calibrazione [e]	100 g

Specifiche tecniche generali	
Funzioni di misura	MIN, MAX, Valore medio
Funzioni di misura (informazioni aggiuntive)	Funzione di conteggio pezzi, funzione di totalizzazione, pesatura in percentuale, pesatura di ricette, funzione statistica, funzione di pesatura di animali
Unità	kg, g, lb, oz, ct, ozt, gr, dwt
Tipo di display	LED
Dimensioni cifre [LxA]	Altezza: 18 mm
Interface	RS232 bidirezionale
Spegnimento automatico	5 min.
Ripetibilità	20 g
Intervallo di tara	Tara multipla su tutto il campo di misura
Materiale del piatto di pesatura	Piastra d'acciaio a scacchiera verniciata
Calibrazione	esterno
Dimensioni	Display 190 x 140 x 65 mm Piattaforma 400 x 500 x 140 mm
Classe di calibrazione [e]	MIII
Tempo di assestamento	< 3 s
Linearità	30 g
Lingua del menu	Inglese, Inglese (GB)
Classe di protezione (dispositivo)	IP54, IP65
Alimentazione	230 V AC | 50 Hz, 8 VA 12 V, 850 mA
Tipo di connettore	Dispositivo Europlug
Batteria	1 x 3 V Cella a bottone , Batteria agli ioni di litio
Capacità della batteria	220 mAh
Condizioni operative	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (senza condensa)% U.R.
Condizioni di stoccaggio	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % U.R.
Dimensioni (L x L x A)	400 x 620 x 870 mm
Peso	12000 g

PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 LOC. GRAGNANO - CAPANNORI (LUCCA)
Italy

Telefono: +39 0583 975 114
info@pce-italia.it