GULVVÆGT TIL INDBYGNING I RUSTFRIT STÅL

PCE-SD 3000F SST



- **Styktællingsfunktion**
- **Procentvis sammenligningsvejning**
- **Justerbart filter (reaktionstid)**
- **Dyrevejningsfunktion**
- **Mulighed for at gemme en taraf værdi**
- **Toleranceregistrering: vægt min. / OK / maks.**
- **Summering af flere vejninger**
- **Opskriftsblandingsvejning**
- **Statistikfunktion**
- **Justerbar automatisk slukning**
- **Brutto-/nettoknap på displayet**

Gulvvægt til indbygning i rustfrit stål har et vejeområde på 20 ... 3000 kg og installeres i gulvet for at skabe en plan overflade. Derfor kan denne type Gulvvægt til indbygning i rustfrit stål nemt belastes med alle former for transportudstyr. Gulvvægt til indbygning i rustfrit stål har en vejeplade, der er skruet fast på rammen, og som kan tages af efter behov, f.eks. ved installations- eller rengøringsarbejde.

Som ekstraudstyr kan Gulvvægt til indbygning i rustfrit stål udstyres med en dæmper, der gør det lettere at løfte vejepladen. Cellerne i vægten er beskyttet i henhold til IP68, og displayet er beskyttet i henhold til IP65. Vægten er fra fabrikken udstyret med et RS-232-interface, der er integreret via et specialforseglet kabel, så de høje beskyttelsesklasser bevares fuldt ud. Andre interfaces, f.eks. RS-485, USB, LAN, 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V eller potentialfrie kontakter, kan monteres på vores fabrik. Eftermontering er ikke mulig. Dermed kan vægten overvåge eller styre produktionsprocesser.

* Minimumsbelastningen er den belastning, hvor kontrolmyndigheden kontrollerer nøjagtigheden. Indbygningsvægten viser også mindre vægte, men disse må ikke anvendes i forbindelse med obligatorisk verifikation.

Specifikation

Vejeområde	
Måleområde fra	20 kg
Måleområde op til [Max]	3000 kg
Opløsning [d]	1 kg
Nøjagtighed	1 kg
Kalibreringsværdi [e]	1 kg

Generelle tekniske data	
Kabellængde	4 m
Målefunktioner	MIN, MAX, Gennemsnitsværdi
Målefunktioner (yderligere information)	Stykkeoptællingsfunktion, procentvis sammenlignende vejning, dyrevejningsfunktion, opskriftsvejning, statistikfunktion, summering af flere vejninger
Enheder	kg, lb, g, T, oz, ct, ozt, gr, dwt
Displaytype	LED
Cifferstørrelse [BxH]	Højde: 18 mm
Interface	tovejs RS232
Automatisk slukning	5 min
Mindste belastning [min]	20 kg
Tareringsområde	Flere tareringer over hele vejeområdet
Vejeplade, materiale	Glat plade i rustfrit stål
Kalibrering	ekstern
Dimensioner	Display 190 x 140 x 65 mm
Verifikationsklasse [e]	M III
Indsvingningstid	< 3 s
Menusprog	Engelsk (US), Engelsk (GB)
Beskyttelsesklasse (enhed)	IP65, IP68
Strømforsyning	230 V vekselstrøm | 50 Hz, 8 VA
Stiktype	Sikkerhedskontaktstik
Batteri	1 x 3 V Knapcelle , Litium-ion-batteri
Kapacitet	220 mAh
Driftsbetingelser	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (ikke-kondenserende)% r. F.
Opbevaringsforhold	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r. F.
Dimensioner (L x B x H)	1500 x 1500 x 118 mm
Vægt	210000 g