BALANCE AU SOL

PCE-SD 300E SST



- **Vérifiable selon la classe M III**
- **Totalement en acier inoxydable de qualité**
- **Classe de protection IP68 - IP65**
- **Détermination de tolérance de poids min. / ok / max.**
- **Détermination du poids moyen**
- **Addition de plusieurs poids**
- **Pourcentage de comparaison de pesage**
- **Filtre réglage (temps de réaction)**
- **Fonction de pesages d'animaux**
- **Calcul de pièces**
- **Mémoire de la valeur de tarage**

La balance au sol en acier inoxydable est fabriquée complètement en acier inoxydable de haute qualité, résistante aux acides. Les cellules de charge de cette balance au sol en acier inoxydable comptent sur un type de protection IP68. La plate-forme de pesage de la balance au sol en acier inoxydable est plate et n'a pas de saillants ou trous, ce qui permet de la nettoyer d'une façon rapide et sûre. La taille de la plate-forme de la balance au sol en acier inoxydable varie en fonction de la plage de mesure.

Les fonctions de la balance au sol en acier inoxydable sont la fonction de addition, fonction de calcul de pièces, fonction statistique, pesage d'animaux, fonction de pourcentage, fonction de formulation, tarage multiple, valeur de tarage mémorisable, pesage brut / net, ainsi que des limites de pesage min./ max./ ok réglables.

En plus, la balance au sol en acier inoxydable est livrée avec des interfaces qui permettent les tâches de surveillance et de contrôle. Pour cela, nous vous offrons des interfaces RS-232, USB, LAN, de sortie analogique 4-20 mA, interface analogique 0-10 V, ainsi que 3 contacts passifs libres de puissance / OC. Dans l'industrie, on peut demander des tailles et des fonctions spéciales de la balance au sol en acier inoxydable. Pour ces utilisations, nous vous offrons aussi des solutions individuelles, comme par exemple, des contrôles de niveau avec notification par SMS.

Spécifications

Plage de pesage	
Plage de mesure de	2 kg
Plage de mesure max.	300 kg
Résolution	0,1 kg
Précision	0,1 kg
Echelon [e] de vérification d'Homologation	0,1 kg

Caractéristiques techniques générales	
longueur du câble	4 m
Fonctions de mesure	Valeur moyenne, MIN, MAX
Fonctions de mesure (informations complémentaires)	Fonction de pesée d'animaux, somme de pesages, pesée de recette, fonction de comptage de pièces
Unités	kg, lb, g, oz, ct, ozt, gr, dwt
Type d'écran	LED
Taille des chiffres [LxH]	Hauteur : 18 mm
Interface	RS232 bidirectionnel
Arrêt automatique	5 min
Charge minimale [min]	2 kg
Zone de tarage	Tare multiple sur toute la plage de pesage
Calibrage	externe
Dimensions	Écran : 190 x 140 x 65 mm
Echelon d'Homologation [e]	M III
Temps de stabilisation	< 3 s
Langage du menu	Anglais (US), Anglais (GB)
Classe de protection	IP65, IP68
Alimentation	230 V AC | 50 Hz 8 VA
Type de connecteur	Fiche avec terre
Batterie	1 x 3 V pile bouton , Batterie Li-Ion
Capacité de la batterie	220 mAh
Conditions de fonctionnement	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (sans condensation)% H.r.
Conditions de stockage	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % H.r.
Dimensions (L x L x H)	1250 x 1250 x 85 mm
Poids	100000 g