BILANCIA A PIATTAFORMA

PCE-SDF 33



- **Portata fino a 30 kg**
- **Piattaforme 500 x 600 mm**
- **1 uscita commutata per stato OK**
- **1 uscita commutata per stato critico del livello**
- **1 uscita commutata per scarto svuotamento**
- **1 uscita commutata per interruzione**

La bilancia a piattaforma per il controllo del livello offre la possibilità di rifornire un impianto di produzione in modo efficace e affidabile. La bilancia a piattaforma per il controllo dei recipienti non solo indica il livello corrente, ma anche la riduzione continua del peso. Controllando il livello corrente, l'operatore della macchina può indicare in tempo la necessità di riempire il recipiente. La bilancia a piattaforma per il controllo dei recipienti dispone di tre interruttori di commutazione passivi (contatto libero da potenziale / uscita accoppiatore ottico / OC). Un contatto di commutazione della bilancia a piattaforma per il controllo dei recipienti si può utilizzare ad esempio con avvisatore ottico (semaforo verde). Questo contatto di commutazione è attivo quando lo stato reale è in ordine. Se il recipiente raggiunge un livello minimo (o peso minimo), allora può attivare attraverso un secondo contatto di commutazione un semaforo giallo o rosso, che avviserà l'operatore che deve riempire il contenitore. Il semaforo non è incluso nella spedizione, ma si può richiedere in modo opzionale come accessorio della bilancia a piattaforma per il controllo dei recipienti. La seconda possibilità di controllo della bilancia è la diminuzione continua del peso. Questa funzione consente di controllare il processo di riempimento e avvertire la presenza di possibili difetti nell'uscita del materiale. È possibile impostare il tempo di diminuzione del peso.

Specifiche

Campo di pesatura	
Campo di misura da	200 g
Campo di misura max.	30 kg
Risoluzione	1 g
Precisione	±4 g

Specifiche tecniche generali	
lunghezza del cavo	1,5 m
Funzioni di misura	MIN, MAX, Valore medio
Funzioni di misura (informazioni aggiuntive)	Funzione di conteggio pezzi, funzione di totalizzazione, pesatura in percentuale, pesatura di ricette, funzione statistica, funzione di pesatura di animali
Unità	kg, g, lb, oz, ct, ozt, gr, dwt
Tipo di display	LED
Dimensioni cifre [LxA]	Altezza: 18 mm
Interface	RS232 bidirezionale
Spegnimento automatico	5 min.
Ripetibilità	2 g
Carico minimo [min]	200 g
Intervallo di tara	Tara multipla su tutto il campo di misura
Calibrazione	esterno
Dimensioni	Display 190 x 140 x 65 mm
Tempo di assestamento	< 3 s
Linearità	3 g
Lingua del menu	Inglese, Inglese (GB)
Classe di protezione (dispositivo)	IP54, IP65
Alimentazione	230 V AC | 50 Hz, 8 VA 12 V DC 850 mA
Tipo di connettore	Dispositivo Europlug
Dimensioni (L x L x A)	500 x 600 x 150 mm
Peso	25000 g