# STERILIZZATORE A INFRAROSSI

## PCE-IRS 240




- **Sterilizzazione in 5 ... 7 secondi**
- **Temperatura a due stadi: 400 / 850 °C**
- **Diametro interno: 35 mm**
- **Piccolo e leggero**
- **Facile da pulire**
- **Sicuro da usare**

Lo sterilizzatore a infrarossi è un dispositivo efficiente e veloce per il trattamento asettico degli strumenti di laboratorio. Utilizzando temperature elevate all'interno della camera di riscaldamento, lo sterilizzatore a infrarossi uccide in modo affidabile batteri, virus e altri microrganismi. Lo sterilizzatore a infrarossi offre un controllo della temperatura a due stadi, 400 °C e 850 °C, che consente di adattarlo in modo flessibile alle diverse esigenze. A differenza dei tradizionali metodi di sterilizzazione a fiamma, lo sterilizzatore a infrarossi funziona senza fiamma libera, rendendone più sicuro l'utilizzo. Grazie al rapido tempo di riscaldamento e alla distribuzione uniforme del calore, lo sterilizzatore a infrarossi è ideale per l'uso in laboratori, strutture di ricerca e aree mediche.

## Specifiche

| Specifiche tecniche generali | |
|---|---|
| Tempo di riscaldamento | 15 min. |
| Dimensioni | Diametro interno: 35 mm<br>Lunghezza interna: 100 mm |
| Intervallo di temperatura | 0 ... 850 °C |
| Classe di protezione (dispositivo) | IP20 |
| Alimentazione | 220 ... 240 V AC \| 50/60 Hz |
| Tipo di connettore | Dispositivo Europlug |
| Condizioni operative | 5 ... 40 °C , 0 ... 90 % U.R. |
| Condizioni di stoccaggio | 0 ... 50 °C , 0 ... 90 % U.R. |
| Dimensioni ( L x L x A x ø ) | 140 x 125 x 200 x 84 mm |
| Peso | 795 g |

PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 LOC. GRAGNANO - CAPANNORI (LUCCA)
Italy

Telefono: +39 0583 975 114
info@pce-italia.it