HURTIGFORASKER

PCE-UX 052



- **Varmeelementets effekt: 375 W**
- **Temperaturområde op til ca. 610 °C**
- **Prøvevolumen: maks. 130 cm³**
- **Maks. skålstørrelse: ⌀75 mm x 30 mm højde**
- **Driftsspænding: 230 V AC**

En hurtigforasker er et prisvenligt og effektivt alternativ til traditionelle højtemperaturovne. Denne hurtigforasker er udviklet til foraskning af enkeltprøver ved en maksimal temperatur på 610 °C. Den er velegnet til bestemmelse af askeindhold og gløderest samt til behandling af alle organiske og uorganiske materialer.

En hurtigforasker gør det muligt bekvemt at forvælge driftstemperaturen via den brugervenlige menu. Denne hurtigforasker har to varmetrin med individuelt valgbar varmeeffekt og varighed. Takket være denne fleksibilitet varierer foraskningstiden for en typisk prøve på 5 g afhængigt af materialet mellem 8 og 15 minutter.

Denne hurtigforasker er udstyret med moderne elektronik, der betjenes via et LCD-display og fire letbetjente taster. Displayet viser den indstillede foraskningstid, mens en praktisk kontrollampe signalerer den automatiske omskiftning til det andet varmetrin.

Specifikation

Generelle tekniske data	
Opvarmningstemperatur 1	25 ... 610 °C
Beskyttelsesklasse (enhed)	IP20
Strømforsyning	230 V | 50 ... 60 Hz
Stiktype	Sikkerhedskontaktstik
Driftsbetingelser	5 ... 50 °C , 10 ... 90 % r. F.
Opbevaringsforhold	5 ... 50 °C , 10 ... 90 % r. F.
Dimensioner (L x B x H x D)	340 x 190 x 180 x 350 mm
Vægt	4000 g

PCE Instruments Denmark ApS
Birk Centerpark 40
7400 Herning
Dänemark

Telefon: +45 70 30 53 08
kontakt@pce-instruments.com