PCE-MO 1500


AC / DC 600V
MAX 600V
EARTH
MEGOHMMETER
PCE-MO 1500
Output voltage:
250V-2500V
AC/DC voltage:
10V-600V
9.15
MΩ
00:10
500V
1000V CAT
600V CAT IV
Resistance range: 1MΩ~200GΩ
Auto power off
TEST
HOLD
SELECT
MEM READ
PI/DAR
AUTOMATICALLY COMPUTE DAR PI

Especificación

Tensión continua DC	
Rango de medición	10 ... 600 V
Resolución	1 V
Precisión	±(0,8 % del valor +5 dígitos)
Tensión AC	
Rango de medición	10 ... 600 V
Resolución	1 V
Precisión	±(1 % del valor +5 dígitos)
Sobrecarga	2000 V AC máx. 1 minuto
Resistencia de aislamiento	
Tensión de prueba DC	250 V
Rango de medición	2 MΩ ... 20 GΩ
Resolución	0,01 MΩ
Precisión	±(5 % del valor +10 dígitos)
Resistencia de aislamiento	
Tensión de prueba DC	500 V, 1000 V
Rango de medición	1 MΩ ... 20 GΩ
Resolución	0,01 MΩ
Precisión	±(5 % del valor +10 dígitos) MΩ
Resistencia de aislamiento	
Tensión de prueba DC	2000 V
Rango de medición	3 MΩ ... 200 GΩ
Resolución	0,01 MΩ
Precisión	±(5 % del valor +10 dígitos)
Resistencia de aislamiento	
Tensión de prueba DC	2500 V
Rango de medición	5 MΩ ... 200 GΩ
Resolución	0,01 MΩ
Precisión	±(5 % del valor +10 dígitos)

Datos técnicos generales	
Funciones de medición	HOLD, PI, DAR
Tipo de pantalla	LCD
Tamaño de la pantalla	3,7 "
Medio de almacenamiento	Memoria interna
Capacidad de almacenamiento	100 Registros de datos
Norma(s)	EN 61010-1
Desconexión automática	25 min.
Norma de seguridad	CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Idioma del menú	Inglés
Protección IP (dispositivo)	IP20
Batería	8 x 1,5 V Pila de 1,5 V tipo AA , Alcalina de manganeso
Capacidad de la batería	2500 mAh
Condiciones de funcionamiento	0 ... 35 °C , 0 ... 75 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	0 ... 35 °C , 0 ... 75 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	140 x 180 x 70 mm
Peso	651 g