# DIJITAL TERAZI

## PCE-SD 300B SST



- **M III'e göre kalibre**
- **Toplamı kadar birçok tartım**
- **Yüzde hesaplaması**
- **Filtre (reaksiyon süresi) ayarlanabilir**
- **Hayvan tartım fonksiyonu**
- **Parça sayma fonksiyonu**
- **Dara belleği**
- **Tolerans belirleme ağırlığı min / ok / max**
- **Ayarlanabilir otomatik kapanma**
- **Ekranda Brüt / Net göstergesi**
- **Menü serbestçe ayarlanabilir**

Dijital Terazi PCE-SD 300B SST

6 t'a kadar / 0.1 kg'dan başlayan çözünürlük / Esnek kullanım / Geniş fonksiyon yelpazesi / IP68 ve IP65 koruma / Opsiyonel kontrol arayüzleri

Dijital terazi PCE-SD 300B SST, tamamen yüksek kaliteli paslanmaz çelikten yapılmıştır ve kalibre edilmiş olarak teslim edilir. Dijital terazi, özel endüstriyel uygulamalar için müşteri gereksinimlerini karşılayacak şekilde uyarlanabilir. Bu durum, özel fonksiyon ve diğer müşteri gereksinimleri için de geçerlidir. Dijital terazinin boyutları Euro palate göre uyarlanmıştır. Dijital terazideki iki tartım çubuğunun birbirinden 3 metre kadar uzağa yerleştirilebilmesi, Dijital terazinin çeşitli uygulamalarda kullanılmasını sağlar. Bu da Dijital teraziyi makinelerin ve diğer standart dışı nesnelerin tartımı için ideal hale getirir.

Dijital terazinin IP68 korumalı yük hücreleri ve IP65 korumalı paslanmaz çelik ekranı zorlu endüstriyel kullanım için uygundur. Yüksek koruma sınıfı nedeniyle Dijital terazide herhangi bir arayüz yoktur. Ancak, gereksinimlere bağlı olarak çift yönlü RS-232, USB, LAN, 4-20 mA ya da 0-10 V analog arayüzün yanı sıra üç adede kadar anahtarlama kontağına sahip bir anahtarlama çıkışı Dijital teraziye entegre edilebilir. Bu tür arayüzler, üretim süreçlerinin izlenmesine ve kontrol edilmesine yardımcı olur.

## Özellikler

| Tartım aralığı | |
|---|---|
| Ölçüm aralığı | 2 kg |
| Ölçüm aralığı [maks] | 300 kg |
| Çözünürlük [d] | 0,1 kg |
| Hassasiyet | 0,1 kg |
| Kalibrasyon değeri [e] | 0,1 kg |

| Genel teknik bilgiler | |
|---|---|
| Kablo uzunluğu | 4 m |
| Ölçüm fonksiyonları | MİN, MAKS, Ortalama değer |
| Ölçüm fonksiyonları (ek bilgi) | Hayvan tartım fonksiyonu, birden fazla tartımın toplanması, parça sayma fonksiyonu, yüzde % karşılaştırmalı tartım, reçete tartımı, istatistik fonksiyonu |
| Birimler | kg, lb, g, oz, ct, ozt, gr, dwt |
| Ekran tipi | LED |
| Rakam boyutu [GxY] | Yükseklik: 18 mm |
| Veri arayüzü | iki yönlü RS232 |
| Otomatik kapanma | 5 dk |
| Minimum yük [min] | 2 kg |
| Dara aralığı | Tüm tartım aralığı boyunca çoklu dara |
| Kalibrasyon | harici |
| Boyutlar | Ekran 190 x 140 x 65 mm |
| Kalibrasyon sınıfı [e] | M III |
| Yerleşme süresi | < 4 sn |
| Menü dili | İngilizce (ABD), İngilizce (Büyük Britanya) |
| Koruma sınıfı (cihaz) | IP65, IP68 |
| Güç kaynağı | 230 V AC \| 50 Hz, 8 V A |
| Konektör tipi | Topraklama kontak fişi |
| Akü / Pil | 1 x 3 V Düğme pili , Lityum-iyon pil |
| Pil kapasitesi | 220 mAh |
| Çalışma koşulları | -10 ... 40 °C , %20 ... 90 (yoğuşmasız) n.o. |
| Depolama koşulları | -10 ... 40 °C , %0 ... 90 n.o. |
| Boyutlar ( U x G x Y ) | 1125 x 120 x 79 mm |
| Ağırlık | 41000 g |

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
info@pce-cihazlari.com.tr