EŞIT KOLLU TERAZI

PCE-SD 6000B



- **M III'e göre kalibre**
- **Yüzde hesaplaması**
- **Filtre (reaksiyon süresi) ayarlanabilir**
- **Hayvan tartım fonksiyonu**
- **Parça sayma fonksiyonu**
- **Dara Belleği**
- **Kablonun ekrana olan uzunluğu: 3 m**
- **Tartım kirişleri 4 m arasındaki kablo uzunluğu**
- **Tolerans belirleme ağırlığı min / ok / max**
- **Ayarlanabilir otomatik kapanma**
- **Ekranda brüt / net göstergesi**

6000 kg'a kadar / 0.1 kg'dan başlayan çözünürlük / Sağlam endüstriyel tasarım / Toplama fonksiyonu / Sayma fonksiyonu / Kontrol tartımı fonksiyonu / RS-232 arayüzü / Opsiyonel 4-20 mA analog çıkışı ya da LAN arayüzü

Eşit Kollu Terazi PCE-SD 6000B, kalibre edilebilirdir ve mobil kullanım için tasarlanmıştır. Eşit Kollu Terazi, esnek bir şekilde hareket ettirilebilen tartım çubukları arasındaki 4 metrelik kablo uzunluğu sayesinde büyük ya da uzun nesnelerin tartımı için çok uygundur. Aynı şekilde, standart olmayan palet boyutları da Eşit Kollu Terazi ile hızlı ve rahat bir şekilde tartılabilir. Eşit Kollu Terazi, boyalı çelikten yapılmıştır. Eşit Kollu Terazi ile elde edilen tartım verileri, 3 metre kablolu harici ekranda kolay bir şekilde okunabilir.

Eşit Kollu Terazinin ekran ünitesi masa üzerine yerleştirilebileceği gibi duvara da monte edilebilir. Eşit Kollu Terazide parça sayma fonksiyonu, toplama fonksiyonu, min. / maks. göstergesi, filtre fonksiyonu, dara fonksiyonu, yüzde (%) karşılaştırmalı tartım, tolerans belirleme, ekranda brüt / net tuşu vb. gibi pek çok özellik mevcuttur. Eşit Kollu Terazideki entegre RS-232 arayüzü, verilerin bilgisayara aktarılmasını sağlar. Eşit Kollu Terazi için yazılım paketi opsiyonel olarak mevcuttur.

Özellikler

Tartım aralığı	
Ölçüm aralığı	40 kg
Ölçüm aralığı [maks]	6000 kg
Çözünürlük [d]	2 kg
Hassasiyet	2 kg
Kalibrasyon değeri [e]	2 kg

Genel teknik bilgiler	
Kablo uzunluğu	4 m
Ölçüm fonksiyonları	MİN, MAKS, Ortalama değer
Ölçüm fonksiyonları (ek bilgi)	Hayvan tartım fonksiyonu, birden fazla tartımın toplanması, parça sayma fonksiyonu, yüzde % karşılaştırmalı tartım, reçete tartımı, istatistik fonksiyonu
Birimler	kg, lb, g, T, oz, ct, ozt, gr, dwt
Ekran tipi	LED
Rakam boyutu [GxY]	Yükseklik: 18 mm
Veri arayüzü	iki yönlü RS232
Otomatik kapanma	5 dk
Minimum yük [min]	40 kg
Dara aralığı	Tüm tartım aralığı boyunca çoklu dara
Kalibrasyon	harici
Boyutlar	Ekran 190 x 140 x 65 mm
Kalibrasyon sınıfı [e]	M III
Yerleşme süresi	< 4 sn
Menü dili	İngilizce (ABD), İngilizce (Büyük Britanya)
Koruma sınıfı (cihaz)	IP54, IP67
Güç kaynağı	230 V AC | 50 Hz, 8 V A
Konektör tipi	Topraklama kontak fişi
Akü / Pil	1 x 3 V Düğme pili , Lityum-iyon pil
Pil kapasitesi	220 mAh
Çalışma koşulları	-10 ... 40 °C , %20 ... 90 (yoğuşmasız) n.o.
Depolama koşulları	-10 ... 40 °C , %0 ... 90 n.o.
Boyutlar (U x G x Y)	1260 x 232 x 150 mm
Ağırlık	70000 g

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
info@pce-cihazlari.com.tr