BALANZA RESISTENTE AL AGUA

PCE-SD 150SST C



- **Verificada según la clase de verificación MIII**
- **Fabricada completamente en acero inoxidable IP67 - IP65**
- **Función de cómputo de unidades**
- **Función de suma**
- **Indicador de peso Máx. / Mín.**
- **Pesaje porcentual**

La balanza de acero inoxidable resistente al agua, con pantalla desplazada, es verificable según MIII y se envía verificada. Las células de carga de la balanza de acero inoxidable resistente al agua tienen protección IP67, mientras que la pantalla de acero inoxidable tiene IP65. Es por este motivo que la balanza de acero inoxidable resistente al agua es ideal para zonas con un alto nivel de humedad o para áreas con exigencias higiénicas elevadas.

Con una función opcional podrá utilizar esta balanza de acero inoxidable resistente al agua en barcos. Las funciones estándar de las balanzas de acero inoxidable resistentes al agua son las siguientes: suma, cómputo de piezas, estadística, recetas, pesaje porcentual, pesaje de animales, valores límite con alarma, etc. Debido a su elevada clase de protección IP, la balanza de acero inoxidable resistente al agua no incorpora ninguna interfaz. No obstante, ofrecemos interfaces opcionales para la balanza de acero inoxidable resistente al agua como RS-232, USB, LAN, contacto de mando OC, interfaces analógicas 4-20 mA o 0-10 V.

Especificación

Rango de pesaje	
Rango desde	1 kg
Rango hasta (max.)	150 kg
Resolución	50 g
Precisión	50 g
Valor de verificación [e]	50 g

Datos técnicos generales	
Longitud del cable	1 m
Funciones de medición	MIN, MAX, Valor medio
Funciones de medición (información adicional)	Función de cómputo de piezas, función de totalización, pesaje porcentual, pesaje de recetas, función estadística, función de pesaje de animales
Unidades	kg, g, oz, ct, ozt, gr, dwt
Tipo de pantalla	LED
Tamaño dígitos [ancho x alto]	Altura: 18 mm
Interfaz de datos	RS-232 bidireccional
Desconexión automática	5 min.
Otras dimensiones	Pantalla 190 x 140 x 65 mm
Carga mínima [mín.]	1 kg
Rango de tara	Tara múltiple en todo el rango
Clase de verificación [e]	MIII
Tiempo de estabilización	< 3 s
Idioma del menú	Inglés, Inglés (GB)
Protección IP (dispositivo)	IP65, IP67
Alimentación	230 V AC | 50 Hz, 8 VA
Tipo de conector	Clavija de contacto de puesta a tierra
Batería	1 x 3 V CR 2032 (3 V) , Batería Li-Ion
Capacidad de la batería	220 mAh
Condiciones de funcionamiento	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (sin condensación)% H.r.
Condiciones de almacenamiento	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	600 x 500 x 135 mm
Peso	25000 g