HOUTVOCHTIGHEIDSMETER PCE-WMH3

PCE-WMH-3



- **Resultaten in seconden**
- **Karakteristieke curven voor 11 houtsoorten**
- **Compact formaat**
- **Automatische temperatuurcompensatie**
- **Geen enkele voorbereiding noodzakelijk**
- **Gemakkelijk op het beeldscherm af te lezen**

De draagbare houtvochtigheidsmeter PCE-WMH3 is een elektronisch meetapparaat dat gebruikt wordt voor het bepalen van de absolute vochtigheid in hout. Deze draagbare houtvochtigheidsmeter is stevig gebouwd en heeft de vorm van een hamer. De draagbare vochtigheidsmeter beschikt over temperatuurcompensatie en over karakteristieke curven voor 11 verschillende houtsooten.

Specificatie

Vochtigheid	
Materiaal	Hout
Meetbereik	6 ... 15 %
Resolutie	0,1 %
Nauwkeurigheid	±1,0 %
Vochtigheid	
Materiaal	Hout
Meetbereik	16 ... 28 %
Resolutie	0,1 %
Nauwkeurigheid	±2,0 %
Vochtigheid	
Materiaal	Hout
Meetbereik	28 ... 60 %
Resolutie	0,1 %
Nauwkeurigheid	ca. 10 %

Algemene technische gegevens	
Type beeldscherm	LCD
Bedrijfstijd	5000 Metingen
Automatisch uitschakelen	5 min
Afmetingen	Elektroden: 3,5 x 12 mm, 2,5 x 8 mm, 2 x 6 mm diam.
Temperatur	Temperatuurbereik voor hout: -10 ... +60 °C
Extra beschrijving	Houtsoorten: 9 groepen (12 + 270 overzeese houtgeslachten)
Menutaal	Engels, Engels (GB)
Beschermingsklasse (apparaat)	IP20
Stroomvoorziening	Batterij
Batterij	1 x 12 V 23A , Alkali-mangaan
Capaciteit	50 mAh
Bedrijfsomstandigheden	0 ... 50 °C , 0 ... 80 % r.v.
Opslagomstandigheden	5 ... 40 °C , 20 ... 70 % r.v.
Afmetingen (L x B x H)	210 x 120 x 60 mm
Gewicht	800 g