PCE-HLTS 500



Specyfikacja

Zakres ważenia	
Zakres pomiarowy od	0 kg
Maks. zakres pomiarowy	500 kg
Rozdzielczość (d)	0,2 kg
Dokładność	± 1 kg

Ogólne dane techniczne	
Funkcje pomiarowe / informacje dodatkowe	Funkcja liczenia sztuk, funkcja sumowania
Typ wyświetlacza	LCD
Rozmiar cyfry [szer. x wys.]	Wysokość: 25 mm
Interfejs	RS232, SUB-D9 Męski
Zakres tarowania	Wielokrotne tarowanie w całym zakresie ważenia
Wymiary platformy	1300 x 850 mm
Wymiary	Długość kabla ok. 3 m Długość kabla zasilającego ok. 3,5 m Długość kabla do wyświetlacza ok. 5 m
Wydajność	2,2 kW
Zakres podnoszenia	350 ... 1130 mm
Hub	780 mm
Napęd podnoszenia	Elektrohydrauliczny
Prędkość podnoszenia bez obciążenia	60 mm/s
Liczba cykli podnoszenia	Maks. 10 na godzinę / maks. ok. 30 000
Udźwig	500 kg
Język menu	Angielski (USA), Angielski (GB)
Klasa ochrony urządzenia	IP40
Zasilanie	Stół podnośny: 380 V / CEE 16A Waga: akumulator 6 V / zasilacz 9 ... 12 V
Typ złącza	Wtyczka styku uziemiającego
Akumulator / Bateria	1 x 6 V Wewnętrzny , Akumulator ołowiowo-żelowy
Pojemność	4500 mAh
Warunki pracy	0 ... 50 °C , 0 ... 85 % RH
Warunki przechowywania	0 ... 50 °C , 0 ... 85 % RH
Wymiary (D x S x W)	1300 x 850 x 1130 mm
Masa	225000 g
Inne masy	Waga 55 kg