TELTAFELWEEGSCHAAL

PCE-BS 300



- **Justeerprogramma: voor het instellen van de nauwkeurigheid met behulp van optioneel verkrijgbare testgewichten**
- **Telfunctie: met referentieaantallen van 10, 20, 50 of 100 stuks, met omschakeling van de weergave van gewicht naar aantal stuks (pcs)**
- **Tarrafunctie over de helft van het bereik (meervoudige tarra mogelijk)**
- **Diverse weegeenheden selecteerbaar met een druk op de knop (g, kg, lb, oz)**
- **Stof- en spatwaterdicht volgens IP54**
- **Netadapter voor 240 V standaard inbegrepen**
- **Werking op batterijen mogelijk**
- **Weegplateau van roestvrij staal (op kunststof drager), afneembaar**
- **ISO-certificaat voor de analyseweegschaal optioneel verkrijgbaar**
- **(bijvoorbeeld voor het naleven van DIN ISO 9000)**

De Teltafelweegschaal PCE-BS 300 is een laboratoriumweegschaal met een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding. Deze Teltafelweegschaal beschikt over een afneembaar, verdiept roestvrijstalen weegplateau, wat handig is bij het reinigen van de weegschaal. Met een afleesnauwkeurigheid van 0,01 g is de weegschaal in deze prijsklasse ongeëvenaard. Een telfunctie behoort uiteraard tot de standaarduitrusting. Standaard wordt de laboratoriumweegschaal gevoed met 240 V netspanning via de meegeleverde adapter. De weegschaal kan echter ook met gangbare batterijen worden gebruikt.

Zo bent u bij het gebruik niet gebonden aan een vaste opstellingsplaats. Voor het waterpas stellen beschikken alle weegschalen uit deze serie over verstelbare en vergrendelbare voetjes en een in de behuizing geïntegreerde libel. Tot de levering behoort ook een kunststof windschermbehuizing. Met de optioneel verkrijgbare justeergewichten kan de Teltafelweegschaal op elk moment snel worden gecontroleerd en indien nodig gejusteerd. U kunt het apparaat ook naar ons of een ander geaccrediteerd laboratorium sturen voor DKD-laboratoriumkalibratie en periodieke herkalibratie. De

Specificatie

Weegbereik	
Meetbereik vanaf	0 g
Meetbereik tot [max.]	300 g
Resolutie [d]	0,01 g
Nauwkeurigheid	0,01 g

laboratoriumweegschaal is ideaal voor gebruik in de productie, het laboratorium, bij inkomende en uitgaande controle en voor mobiel gebruik, bijvoorbeeld door buitendienstmedewerkers.

Algemene technische gegevens	
Meetfuncties (extra informatie)	Stuks tellen met referentiehoeveelheden van 10, 20, 50 of 100 stuks
Eenheden	kg, g, lb, oz
Type beeldscherm	LCD
Schermgrootte	2,8 inch
Reproduceerbaarheid	0,01 g
Minimale belasting [min]	0,02 g
Weegplaatmateriaal	Roestvrij staal
Afmetingen	Weegplateau: Ø 95 mm
Lineariteit	±0,03 g
Beschermingsklasse (apparaat)	IP54
Stroomvoorziening	- 5 V DC - Batterijen
Type aansluiting	Apparaat Europlug
Bedrijfsomstandigheden	0 ... 40 °C , 40 ... 80 % r.v.
Opslagomstandigheden	0 ... 40 °C , 40 ... 80 % r.v.
Afmetingen (B x H x D)	175 x 205 x 245 mm
Gewicht	1045 g