BILANCIA DIGITALE

PCE-SD 600B



- **Somma di più pesate**
- **Pesata comparativa in percentuale**
- **Filtro (tempo di reazione) regolabile**
- **Funzione di pesatura animali**
- **Funzione di conteggio pezzi**
- **Possibilità di memorizzare un valore di tara**

La bilancia digitale è adatta alla pesatura di oggetti grandi o lunghi, grazie alle travi di pesatura spostabili in modo flessibile (la lunghezza del cavo tra le due travi di pesatura è di 4 m). Anche i pallet di dimensioni "esotiche" possono essere pesati in modo rapido e pratico. La bilancia digitale è realizzata in acciaio verniciato.

I dati di pesatura possono essere facilmente letti sul display esterno (cavo da 3,0 m). Il display può essere posizionato su un tavolo o montato a parete. Tra le altre funzioni della bilancia digitale vi sono la funzione di conteggio pezzi, la funzione di totalizzazione, l'indicazione di minimo/massimo, la funzione di filtro, la funzione di tara, la pesata comparativa in %, la determinazione della tolleranza, il pulsante lordo/netto sul display e molto altro ancora. L'interfaccia RS-232 integrata consente il trasferimento dei dati a un PC (software disponibile come accessorio opzionale).

Specifiche

Campo di pesatura	
Campo di misura da	4 kg
Campo di misura max.	600 kg
Risoluzione	0,2 kg
Precisione	0,2 kg
Valore di calibrazione [e]	0,2 kg

Specifiche tecniche generali	
lunghezza del cavo	4 m
Funzioni di misura	MIN, MAX, Valore medio
Funzioni di misura (informazioni aggiuntive)	Funzione di pesatura degli animali, totalizzazione di più pesate, funzione di conteggio dei pezzi, pesatura comparativa in percentuale, pesatura di ingredienti, funzione statistica
Unità	kg, lb, g, oz, ct, ozt, gr, dwt
Tipo di display	LED
Dimensioni cifre [LxA]	Altezza: 18 mm
Interface	RS232 bidirezionale
Spegnimento automatico	5 min.
Carico minimo [min]	4 kg
Intervallo di tara	Tara multipla su tutto l'intervallo di pesatura
Calibrazione	esterno
Dimensioni	Display 190 x 140 x 65 mm
Classe di calibrazione [e]	MIII
Tempo di assestamento	< 3 s
Lingua del menu	Inglese, Inglese (GB)
Classe di protezione (dispositivo)	IP54, IP67
Alimentazione	230 V AC | 50 Hz, 8 VA
Tipo di connettore	Presa di contatto di terra
Batteria	1 x 3 V Cella a bottone , Batteria agli ioni di litio
Capacità della batteria	220 mAh
Condizioni operative	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (senza condensa)% U.R.
Condizioni di stoccaggio	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % U.R.
Dimensioni (L x L x A)	1125 x 120 x 77 mm
Peso	41000 g

PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 LOC. GRAGNANO - CAPANNORI (LUCCA)
Italy

Telefono: +39 0583 975 114
info@pce-italia.it