LAGEROPTÆLLINGSVÆGT

PCE-PCS 6



- **Separat display for vægt, styktal og referencevægt**
- **Styktælling**
- **Taravejning**
- **Indtastning af tarafradrag, referencetal og referencevægt**
- **Batteridrift**
- **Drift via strømforsyning og batteri**
- **Summeringsfunktion (99 hukommelsespladser)**

Lageroptællingsvægt til professionel styktælling og vejning. Lageroptællingsvægtens hukommelsespladser og mulighed for batteridrift gør den til en uundværlig hjælp i virksomheden. Denne Lageroptællingsvægt er det optimale værktøj til præcis bestemmelse af styktal, f.eks. ved lageroptælling. Ved styktælling bestemmes først stykvægten ud fra et defineret antal ved hjælp af denne Lageroptællingsvægt. Hvis stykvægten er kendt, kan den indtastes via tastaturet.

Når et ukendt antal stykker placeres på vægten, viser Lageroptællingsvægtens display vægten, referencevægten og styktallet. Med den valgfri etiketprinter kan resultater som vægt og styktal udskrives direkte. Udskrivningen sker automatisk, når værdien på displayet er stabiliseret. Via tastaturet kan der indtastes et tarafradrag, et referencestyktal og en referencestykvægt. Lageroptællingsvægt har en RS-232-grænseflade, så vejedata kan overføres til en pc.

Specifikation

Vejeområde	
Måleområde fra	0,1 g
Måleområde op til [Max]	6 kg
Opløsning [d]	0,1 g
Nøjagtighed	±0,1 g

Generelle tekniske data	
Målefunktioner (yderligere information)	Stykkeoptælling, totaliseringsfunktion
Enheder	g
Displaytype	LCD
Hukommelseskapacitet	99 Værdier
Interface	RS232
Kabinet	ABS (acrylonitril-butadien-styren-copolymerer)
Reproducerbarhed	±0,1 g
Mindste belastning [min]	0,1 g
Tareringsområde	100 %
Kalibrering	Brug af en ekstern testvægt
Indsvingningstid	3 s
Beskyttelsesklasse (enhed)	IP20
Strømforsyning	Strømforsyning: 230 V / 50 Hz
Stiktype	Instrument-eurostik
Batteri	1 x 6 V Intern , Bly-gel-akku
Kapacitet	4500 mAh
Driftsbetingelser	0 ... 40 °C , 10 ... 90 % r. F.
Opbevaringsforhold	0 ... 40 °C , -10 ... 60 % r. F.
Dimensioner (L x B x H)	320 x 320 x 125 mm
Vægt	2800 g

PCE Instruments Denmark ApS
Birk Centerpark 40
7400 Herning
Dänemark

Telefon: +45 70 30 53 08
kontakt@pce-instruments.com