TRÆKMÅ LEBESLAG

PCE-DDM 5



- **Måleområde op til 5.000 kg**
- **Lav egenvægt**
- **Kompakt konstruktion**
- **Lang batterilevetid**
- **Trådløs displayvisning**
- **PEAK-hold-funktion**
- **Summeringsfunktion**
- **Måleenheder: kg / t / lbs / N / kN**
- **Justerbart tyngdekraftområde**
- **Sjækler og transportkuffert inkluderet**

Et trækmålebeslag er ideelt til at udføre mobile trækmålinger, f.eks. dem, der udføres af sagkyndige. Til fremstillingen af dette trækmålebeslag er der anvendt materialer af høj kvalitet. Det muliggør en kompakt konstruktion med lav egenvægt trods den høje målekapacitet.

Dette trækmålebeslag leveres med en trådløs displayenhed og to sjækler i en transportkuffert. Interessante funktioner ved et trækmålebeslag er PEAK-hold-funktion, summeringsfunktion samt forskellige måleenheder som f.eks. kg / t / lb / N eller kN. Et trækmålebeslag er kun egnet til trækmålinger. Til trykprøvninger skal der anvendes andre kraftmålere, f.eks. vores PCE-FB-kraftmåler.

Specifikation

Kraft	
Måleområde	0 ... 50 kN
Opløsning	20 N
Nøjagtighed	±0,1 % FS

Kraft	
Måleområde	40 ... 5000 kg
Opløsning	2 kg
Nøjagtighed	±0,1 % FS

Generelle tekniske data	
Målefunktioner	HOLD, peak
Målefunktioner (yderligere information)	Summeringsfunktion
Enheder	kg, N, lb, T, kn
Displaytype	LCD
Cifferstørrelse [BxH]	Højde: 22 mm
Målehastighed	2,5 Hz
Driftstid	50 h
Mindste belastning [min]	40 kg
Tareringsområde	maks. 20 % af måleområdet
Maks. trådløs rækkevidde	80 m
Menusprog	Engelsk (US), Engelsk (GB)
Beskyttelsesklasse (enhed)	IP20
Strømforsyning	batterier
Batteri	7 x 1,5 V AA-batteri , Alkali-Mangan
Kapacitet	3000 mAh
Driftsbetingelser	-10 ... 40 °C , 0 ... 85 % r. F.
Opbevaringsforhold	-10 ... 40 °C , 0 ... 85 % r. F.
Dimensioner (L x B x H)	285 x 123 x 57 mm
Vægt	3000 g