DETECTOR DE UMIDADE DE MADEIRA

PCE-WMH-3



- **Resultados em questão de segundos**
- **Curvas características para 9 grupos de madeiras**
- **Formato compacto**
- **Compensação automática de temperatura**
- **Não é necessário nenhum tipo de preparação**
- **Fácil leitura de tela**

O detector de umidade absoluta PCE-WMH3 é um instrumento de precisão eletrônico usado para medir o teor de umidade absoluta na madeira. Este detector de umidade absoluta tem um formato muito sólido em forma de martelo. O detector de umidade possui compensação de temperatura e curvas características para 9 tipos diferentes de madeiras.

Especificação

Umidade	
Material	Madeira
Faixa de medição	6 ... 15 %
Resolução	0,1 %
Precisão	±1,0 %
Umidade	
Material	Madeira
Faixa de medição	16 ... 28 %
Resolução	0,1 %
Precisão	±2,0 %
Umidade	
Material	Madeira
Faixa de medição	28 ... 60 %
Resolução	0,1 %
Precisão	aprox. 10 %

Dados técnicos gerais	
Tipo do display	LCD
Tempo de operação	5000 Medições
Desligamento automático	5 min
Dimensões	Elétrodos: 3,5 x 12 mm, 2,5 x 8 mm, 2 x 6 mm diâm.
Temperatura	Faixa de temperatura da madeira: -10 ... +60 °C
Descrição adicional	Espécies de madeira: 9 grupos (12 + 270 espécies de madeira ultramarinas)
Idioma do menu	Inglês (US), Inglês (GB)
Proteção IP (dispositivo)	IP20
Alimentação	Bateria
Bateria	1 x 12 V 23A , Manganês alcalino
Capacidade	50 mAh
Condições operacionais	0 ... 50 °C , 0 ... 80 % HR
Condições de armazenamento	5 ... 40 °C , 20 ... 70 % HR
Dimensões (C x L x A)	210 x 120 x 60 mm
Peso	800 g