VIDEOENDOSCOPIO

PCE-VE 200SV3



- **Diámetro sonda: 9 mm**
- **Pantalla LCD de 3,5"**
- **Ajuste de la iluminación del cabezal**
- **Acumulador de 2600 mAh**
- **Longitud sonda: 3 m**
- **Ranura para tarjeta micro SD**

El videoendoscopio es una cámara de inspección para diagnósticos no destructivos. El videoendoscopio es el instrumento ideal para realizar diagnósticos en lugares de difícil acceso. Los campos donde más se utiliza el videoendoscopio son la fabricación de máquinas, fabricación de sanitarios y calefacciones, y todo el sector de construcción. El videoendoscopio también es apto para el sector automovilístico.
Al disponer de una sonda de 3 m de longitud, en muchos casos se podrá evitar un desmontaje de máquinas y motores. Esto se traduce en un ahorro de tiempo y dinero. El cabezal del videoendoscopio integra LED que el usuario puede encender y regular la luminosidad, lo que permite trabajar de forma óptima en zonas oscuras. La regulación de los LED impedirá que ilumine una zona demasiado y que no vea nada en pantalla.
Así evitará una sobreexposición que impediría ver la imagen en pantalla causado por un deslumbre del cabezal. Además de la iluminación, dispone de la función zoom de la imagen que esté viendo en ese momento. El zoom dispone de 2, 3 y 4 aumentos. Las imágenes y videos se guardan automáticamente en una tarjeta micro SD. Esto permite analizar posteriormente las imágenes y videos para documentarlas.

Especificación

Datos técnicos generales	
Resolución	Vídeo: AVI 640 x 480 Imagen: JPEG 1600 x 1200
Longitud del cable	90 m
Funciones de medición (información adicional)	HOLD
Tipo de pantalla	LCD
Tamaño de la pantalla	3,5 "
Medio de almacenamiento	Tarjeta micro SD
Interfaz de datos	Micro USB, Salida TV (PAL), Tarjeta micro SD
Sensor	CMOS
Resolución de la cámara	640 x 480 píxeles
Orientación de la cámara	frontal 0° y lateral 90°
Diámetro del cabezal de la cámara	9 mm
Longitud de la sonda endoscópica	3 m
Material de la sonda endoscópica	Metal
Articulación de la sonda endoscópica	semirrígido
Campo de visión	90 °
Intensidad luminosa	4 LED en la parte frontal, 2 LED en el lateral
Distancia focal, información adicional	Cámara frontal: 15 - 100 mm Cámara lateral: 3 - 50 mm
Idioma del menú	Alemán, Inglés, Chino, Francés, Español, Japonés, Ruso
Protección IP (dispositivo)	IP54
Alimentación	100 ... 240 V AC | 50/60 Hz
Tipo de conector	Euroenchufe
Capacidad de la batería	2600 mAh
Condiciones de funcionamiento	-10 ... 50 °C , 15 ... 90 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	-10 ... 50 °C , 15 ... 90 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	110 x 145 x 38 mm
Peso	354 g