MEDIDOR DE COMPRIMENTO DE CABOS

PCE-CLT 100-ICA



- **Faixa de medição: 5 ... 1500 m**
- **Medição imediata**
- **Memória**
- **Base de dados com 86 tipos de cabos**
- **Base de dados para cabos personalizados**
- **Fatores de velocidade ajustáveis**
- **Display TFT colorido de 2,8"**
- **inclui certificado de calibração ISO**

O medidor de comprimento de cabos é um dispositivo versátil, confiável e preciso para determinar o comprimento dos cabos pelo método do tempo de trânsito. Com este medidor de comprimento profissional, você poderá medir o comprimento dos cabos de forma segura, sem a necessidade de desenrolá-los, tornando-o ideal para uso em comércio, instalações elétricas e manutenção. A faixa de medição varia de 5 a 1500 metros, e o aparelho detecta com precisão curtos-circuitos e rompimentos no cabo.

Graças à base de dados integrada com 86 tipos diferentes de cabos, além da possibilidade de inserir seus próprios cabos e ajustar individualmente os fatores de velocidade, o medidor de comprimento de cabos é especialmente flexível. A conexão é feita de maneira prática por meio de conectores banana de 4 mm com garras jacaré, ou através de uma entrada BNC para cabos coaxiais.

Especificação

Comprimento	
Faixa de medição	5 ... 1500 m
Resolução	0,1 m
Precisão	± (1 % do valor + 0,2 m)

Dados técnicos gerais	
Princípio de medição	Método do tempo de trânsito (TDR)
Unidades	m, ft
Conexões	BNC, Borne de laboratório de 4 mm
Tipo do display	LCD
Tamanho do display	2,8 polegada
Suporte de armazenamento	Memória interna
Capacidade de armazenamento	100 Medições
Interface	USB-C
Tempo de operação	20 h
Tempo de funcionamento - Informação adicional	dependendo do brilho do ecrã
Número de tipos de cabos na base de dados	86

Tipos de cabos	Cat3 Cat5 Cat5e Cat6 Cat6a Cat7 Cat7a RG58 RG59 RG6 RG6U A2YL 2x2x0,8 H05 RR-F 3x0,75 H05 RR-F 3x1 H05 RR-F 3x1,5 H05 RR-F 3x2,5 H05 RR-F 4x1,5 H05 RR-F 5x1,5 H05 RR-F 5x2,5 H0VV-F 3x1,5 H0VV-F 3x2,5 H0VV-F 5x1,5 H0VV-F 5x2,5 H07 NF 4x10 H07 NF 4x16 H07 NF 4x25 H07 NF 5x2,5 H07 NF 5x10 H07 NF 5x16 H07RN-F 3x2,5 H07RN-F 4x2,5 H07RN-F 5x2,5 H07RN-F 5x4 H07RN-F 5x6 H07RN-F 5x10 JYYFL-J 3x1,5 JYYFL-J 5x1,5 NJYYFL-J 4x1,5 NJYYFL-J 5x2,5 NJYYFL-O 3x1,5 NYIF-J 3x1,5 NYIF-J 3x2,5 NYIF-J 4x1,5 NYIF-J 5x1,5 NYIF-J 5x2,5 NYM-J 3x1,5 NYM-J 3x2,5 NYM-J 3x4 NYM-J 4x1,5 NYM-J 4x2,5 NYM-J 4x4 NYM-J 4x6 NYM-J 4x10 NYM-J 4x16 NYM-J 4x25 NYM-J 5x1,5 NYM-J 5x2,5 NYM-J 5x4 NYM-J 5x6 NYM-J 5x10 NYM-J 5x16 NYM-J 7x15 NYM-J 10x1,5 NYM-O 2x1,5 NYM-O 3x1,5 NYY-J 3x1,5 NYY-J 3x2,5 NYY-J 4x1,5 NYY-J 4x10 NYY-J 4x16 NYY-J 4x25 NYY-J 4x35 NYY-J 5x1,5 NYY-J 5x2,5 NYY-J 5x4 NYY-J 5x6 NYY-J 5x10 NYY-J 5x16 SIHF-J 3x1,5 SIHF-J 3x2,5 SIHF-J 5x1,5 SIHF-J 5x2,5 SJHF-J 3x2,5 YSLY-J2 3x1 YSLY-J2 3x1,5 YSLY-J2 5x1,5
Seção do cabo de ... até	0.25 ... 16 mm²
Fator de encurtamento de ... até	0 ... 0.99
Idioma do menu	Alemão, Inglês (GB), Inglês (US), Espanhol, Italiano, Francês, Holandês, Português, Turco, Polonês, Russo, Chinês, Japonês, Dinamarquês
Proteção IP (dispositivo)	IP50
Alimentação	USB 5V DC 500mA

Bateria	1 x 3,7 V LP785060 , Bateria de polímero de íon de lítio
Capacidade	2500 mAh
Potência	9,25 Wh
Condições operacionais	-20 ... 65 °C , 10 ... 95 % HR
Condições de armazenamento	-20 ... 65 °C , 10 ... 95 % HR
Dimensões (C x L x A)	165 x 85 x 32 mm
Peso	255 g