BALANZA COMERCIAL

PCE-SD 153C



- **Verificable (se envía verificada)**
- **Interfaz RS-232 bidireccional**
- **Función cómputo de piezas**
- **Función de suma**
- **Visualización de máx. / mín.**
- **Pesaje porcentual**
- **Pesaje para recetas**
- **Función estadística**
- **Función de pesaje de animales**
- **Visualización de bruto / neto**
- **Memoria de taraje**

Se trata de una balanza comercial verificable económica y resistente. La verificación de la balanza comercial verificable se efectúa en la oficina de verificación según la clase comercial III. La estructura básica de la balanza comercial verificable es de acero lacado y de una plataforma de acero revestida de plástico. La balanza comercial verificable tiene pies de ajuste anchos que permiten que esté bien nivelada. La pantalla de la balanza comercial verificable está colocada sobre un soporte a una altura de trabajo de fácil lectura, y está montada de forma fija en la balanza comercial verificable. Para garantizar una capacidad de lectura óptima, se puede cambiar la inclinación de la pantalla. Las funciones de la balanza comercial verificable son autotaraje, cómputo de piezas, memoria de tara, pesaje de bruto/neto, pesaje de porcentaje, pesaje de valores extremos, etc. Otros puntos fuertes de esta balanza comercial verificable se basan en sus múltiples opciones, como por ejemplo, salida analógica 4... 20 mA o 0 ... 10 V, interfaz LAN, contacto libre de potencial, memoria USB, puerto para escáner, etc.

Especificación

Rango de pesaje	
Rango desde	1 kg
Rango hasta (max.)	150 kg
Resolución	50 g
Precisión	50 g
Valor de verificación [e]	50 g

Datos técnicos generales	
Funciones de medición	MIN, MAX, Valor medio
Funciones de medición (información adicional)	Función de cómputo de piezas, función de totalización, pesaje porcentual, pesaje de recetas, función estadística, función de pesaje de animales
Unidades	kg, g, oz, ct, ozt, gr, dwt
Tipo de pantalla	LED
Tamaño dígitos [ancho x alto]	A: 18 mm
Interfaz de datos	RS-232 bidireccional
Desconexión automática	5 min.
Repetibilidad	10 g
Carga mínima [mín.]	1 kg
Rango de tara	Tara múltiple en todo el rango
Dimensiones	Pantalla: 190 x 140 x 65 mm Plataforma: 500 x 600 x 150 mm
Clase de verificación [e]	MIII
Tiempo de estabilización	< 3 s
Linealidad	20 g
Idioma del menú	Inglés, Inglés (GB)
Protección IP (dispositivo)	IP54, IP65
Alimentación	230 V AC | 50 Hz 6 VA / 12 V DC 1,2 A
Tipo de conector	Euroenchufe
Batería	1 x 3 V CR 2032 (3 V) , Batería Li-Ion
Capacidad de la batería	220 mAh
Condiciones de funcionamiento	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (sin condensación)% H.r.
Condiciones de almacenamiento	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	730 x 510 x 870 mm
Peso	25000 g