MEDIDOR DE FUERZA DE CIERRE FM100BT PARA PUERTAS AUTOMÁTICAS Y DE GARAJE

FM100BT-SY-500-2000



- **Fácil manejo: aplica la experiencia adquirida durante años de uso**
- **Amplio servicio de atención al cliente: el servicio de calibración y las**
- **actualizaciones de software garantizan el uso de las directrices actuales**
- **Evaluación inmediata: según las directrices y normas seleccionadas**
- **Fiabilidad del proceso: la instrucción de comprobación integrada garantiza**
- **una medición conforme a las directrices**

El medidor de fuerza de cierre es un dispositivo electrónico e inalámbrico para puertas y portones. Un uso típico es la inspección final de nuevas instalaciones, así como la posterior inspección periódica.

Este medidor de fuerza de cierre es un perfeccionamiento del medidor FM 100. Combina el diseño robusto para años de uso en entornos adversos y una precisión sostenida con la flexibilidad de una aplicación inalámbrica y una App de fácil manejo.

Esto le proporciona muchas ventajas en el uso diario, como la identificación automática de los puntos de medición mediante códigos QR y códigos de barras, la disponibilidad inmediata de los valores de medición y la creación directa de un informe en PDF.

Especificación

Fuerza	
Rango hasta	0 ... 2000 N
Resolución	1 N
Precisión	±3 N o 3 % del valor

Datos técnicos generales	
Interfaz de datos	Micro USB, Bluetooth
Norma(s)	EN 14752:2015
Norma(s) - Información adicional	- ES 81-1 2000-4-EG - FMVSS118 - APTA PR-M-S-18-10 - ASME A17.1 2000 - DIN EN 14752:2005 - 2001-85-EG / ECE R. 107 §35 e Abs.5 StVZO - EN14120 DIN 18650-1 - DIN EN 12453 - DIN EN 16005 - DIN EN 60335-2-103 - ASR A1.7 - ECE R-21 - prEN 12650-1
Rigidez	500 N/mm
Anchura	50 mm
Idioma del menú	Inglés, Alemán
Protección IP (dispositivo)	IP43
Alimentación	3,7 V / 700 mAh
Tipo de conector	Europlug
Batería	1 x 3,7 V Serie LP , Batería de polímero de iones de litio
Capacidad de la batería	700 mAh
Potencia	2,59 Wh
Condiciones de funcionamiento	-10 ... 50 °C , 0 ... 90 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	-40 ... 50 °C , 0 ... 90 % H.r.
Dimensiones (L x A x A x ø)	210 x 80 x 50 x 80 mm
Peso	2100 g

Drive Test GmbH
Im Langel 26, 59872 Meschede
Germany

Telefon: +49 2903 97699 8920
info@drivetest.de